

Tiemann Premium Used
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900
Fax: (0 42 82) 50 90 – 555

Samson TG 18 mit TSB2 Schleppschuhgestänge

Ausdruck vom: 25.05.2026

Interne Referenznummer für Ihre Anfrage:
S00001293

Baujahr:	2022
Bauart:	Gülletechnik + Dungtechnik
Kategorie:	Pumpfass

199.500,00 EUR

(zzgl. MwSt. 19% 237.405,00 EUR)



Detailübersicht

Eine Übersicht über die Ausstattungsmerkmale und die Objektbeschreibung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Ausstattungen

Bordcomputer	✓
Bauart	Pump
Druckluftbremse	✓
Füllmenge	18.200,00
hydr. Klappbar	✓
Pumpenleistung	10.000,00
Verteiler	Schleppschuh
Bereifung	Alliance 750/60R30.5
Arbeitsbreite	18,00
Fahrwerk	Tandemachse
Federung	hydraulisch
Befüllsystem	Saugarm
Anhängung	unten
Kugelkopf K 80	✓
Zwangslenkung	✓
Behältermaterial	Stahl
Technischer Zustand	Gut

Beschreibung

- Samson TG 18 mit 18 m TSB2 Schleppschuhgestänge
- -
- Sektionsentleerung
- Samson Ejektor Vakuum-System
- Steuerung SlurryMaster 5000
- 13T Achse mit Vorbereitung für Reifendruckregelanlage
- einschl. elektr. hydr. Lenkung
- Frontentladerohr einschl. automatischer Mengenregulierung
- starrer Gestängebeschlag für Schleppschuhgestänge
- inkl. Hydraulik Flügel ein/aus Anheben/Absenken und Verteiler
- SAP1 Seitenandockarm mit Füllpumpe
- 8" Kupplung und Kupplung für Ejektor
- Bereifung Alliance 750/60R 30.5 Radial Type 885
- PG II Entladepumpe mit Steinfang
- Scharmüller K80 Kugelkopfkupplung mit 20 cm Verlängerung
- hydr-stuetzfsuz
- Zentralschmierung linke Seite für manuelle Pumpe 22 Schmierstellen
- Samson HD Night Color Kamerasystem mit 9" Bildschirm und einer Kamera am Fahrzeugheck
- Füllstandschalter
- Rundumleuchte
- 1x LED Arbeitsscheinwerfer
- Ejektor Zuführabschaltung mit hydr. Spatenschieber und Fernbedienung links
- Befüllrohr zum Befüllen des Ejektorreserviors bei niedrigem Tankinhalt
- Überlaufrohr für ext. Befüllung mit Ablauf
- Schmutzfänger
- Bomech Vorbereitung Plus
- Zwangslenkung Umgerüstet auf K50
- -
- Samson 18 m TSB2 Schleppschuhgestänge
- Arbeitsbreit 18 m / klappbar auf 15 m
- Rotor Cut Verteiler
- Zentralschmierung für manuelle Pumpe - 10 Schmierstellen
- Hydr. Spatenschieber für Steinfalle
- Samson Active Pressure Control und Adaptive Contour System mit Flügel Aufzug Funktion
- Teilbreitenschaltung mit zwei Teilbreiten gesteuert über hydraulische Spaten Schieber (50/50)
- Fahrgassen-Absperrplatten montiert in Verteilerauslässen (6 Stk.)
- Heckadapterrahmen für PG- und TG-Serie
- Transporthalterung zum Transport des TSB 15-18-21 als Einzelgestänge
- -
- Preis gilt für vorhandenen Zustand. Angebot

freibleibend. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

-
-
-
-
-