

Tiemann Premium Used
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900
Fax: (0 42 82) 50 90 – 555

Fliegl Gigant ASW 3101 Taurus FOX

Ausdruck vom: 27.04.2026

Interne Referenznummer für Ihre Anfrage:
S00001483

Baujahr:	2025
Bauart:	Transporttechnik
Kategorie:	Anhänger

94.500,00 EUR

(zzgl. MwSt. 19% 112.455,00 EUR)



Detailübersicht

Eine Übersicht über die Ausstattungsmerkmale und die Objektbeschreibung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Ausstattungen

Bauart	nach Hinten
Aufsätze	Stahl
Bereifung	710/50R30.5
Druckluftbremse	✓
Ladevolumen	55,00
Lenkachse	✓
Zul. Gesamtgewicht	33,00
Achszahl	3
Zustand	Gebraucht
Technischer Zustand	Gut

Beschreibung

- fliegl-gigant-asw-3101-taurus-fox
- -----
- Tridem Fahrgestell
- zul-gesamtgewicht-33000-kg-entspricht-30000-kg-achslast-zzgl-3000-kg-stuetzlast
- durchgehende hydraulisch gefederte Zugeinrichtung für Untenanhängung
- Anhöhe je nach Anforderung bequem verstellbar, bester Fahrkomfort
- Kugelkopf K80 (80 mm)
- Fallstützfuß
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- Achsausführung 410 x 180 Bremstrommel BPW
- Zwanglenkung - 3 Bremsachsen, vordere und hintere gelenkt, mittlere starr,
- bereifung-71050-r-305
- hydraulische Federung
- 40 km/h Ausführung mit EG Typengenehmigung und COC Papieren (incl. Kotflügel, Unterfahrschutz und Seitenmarkierungsleuchten)
- bruecke-9300-mm-x-2380-mm
- Rückwand und Seitenwände 2000 mm hoch, mit Frontwanderhöhung Seitenwände verzinkt
- hydraulische Großraumrückwand 800 mm mit Getreideschieber 420 mm x 250 mm (Gesamtlänge
- Aufbau 10100 mm)
- hydraulischer Schiebeboden mit umlaufenden Polyurethanleisten, beste Abdichtung, Schlauchführung
- Unterfahrschutz hydraulisch klappbar
- LED Beleuchtung 12 V mit 7-poligem Stecker
- Zusatzpaket Protect:
- -Profilfüller
- -Kunststoff-Kotflügel
- -Kunststoff-Heckschürze
- -Umrissleuchten
- Steigleiter an der Stirnseite montiert
- Zapfwellendurchtrieb mit Nockenschaltkupplung für ASW 3101/4101
- Aluminiumaufbau 300 mm seitlich
- Liftachse
- Bedienung der Hydraulikfunktionen über Schleppersteuergeräte
- Dosierwalze für Abschiebewagen 2000 mm hoch, ohne Rückwand, Zapfwellendurchtrieb und
- Hydraulikleitungen (nicht in Verbindung mit klappbarem Unterfahrschutz möglich)
- Verbindungs-Gelenkwelle zum Anschließen an den Zapfwellendurchtrieb
- 2 liegende Verteilerwalzen mit automatischer Vorschubregelung
- -----
- Preis gilt für vorhandenen Zustand. Angebot freibleibend. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf

vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.