

**Tiemann Premium Used**  
Rudolf-Diesel-Straße 7  
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900  
Fax: (0 42 82) 50 90 – 555

## **Samson PG II 20 Genesis**

Ausdruck vom: 20.02.2026

Interne Referenznummer für Ihre Anfrage:  
**MXSO/1706**

Baujahr: 2024

Bauart: Gülletechnik + Dungtechnik

Kategorie: Vakuumfaß

Preis auf Anfrage



### **Detailübersicht**

Eine Übersicht über die Ausstattungsmerkmale und die Objektbeschreibung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

## Ausstattungen

**Bauart**  
**Druckluftbremse**  
**Füllmenge**  
**Bereifung**  
**Fahrwerk**  
**Federung**  
**Anbauvorrichtung für Ausbringtechnik**  
**Befüllsystem**  
**Anhängung**  
**Kugelkopf K 80**  
**Zwangslenkung**  
**Saugbeschleuniger**  
**Behältermaterial**  
**Zustand**  
**Technischer Zustand**

Pump  
 ✓  
 20.700,00  
 Alliance VF 800/60R32  
 Tandemachse  
 hydraulisch  
 3 - Punkt Hubwerk  
  
 Saugarm  
 unten  
 ✓  
 ✓  
 ✓  
 Stahl  
 Gebraucht  
 Gut

## Beschreibung

- Samson PG II 20 Genesis
- -
- Ausgebrachte Menge: 45.500m³
- Gesamte Arbeitszeit: 830h
- PG II 6" Entladepumpe mit Steinfangmulde, Ejektor, Hydraulischer Kugelhahn für Rührfunktion, Inspektionsdeckel, Automatische Ausbringmengenregelung, ISOBUS-Stromversorgung, Sektionsentleerung, Füllstandsmesser, 6" Blindflansch, 1 Rundumleuchte, 1 Arbeitsleuchte LED (1850 lumen) am Heck
- PG II 20 GENESIS Tank vorbereitet für Ejektor, Pumpenturm, SAP und festmontierte Befüllpumpe
- SAMSON grün und Epoxidbeschichtung von innen bei PG II 20 GENESIS
- SlurryMaster 8000 einschl. Joystick, PVG 5, Verteiler, Dos.gestänge auf ab, Flügel aus ein, einschl. LS-Steuerung und elektronische Radsteuerung
- SlurryMaster 8000 ISOBUS-Funktion (TC-GEO/TC-SC)
- Manueller Stützfuss
- hydraulische Federung der Deichsel mit variabler Zugösen Position
- Bereifung: ALLIANCE 800/60R32 VF 389 AGRIFLEX+ (Achslast 10.000 kg)
- Luftdruckbremse inkl. Achsen
- Gelenkwelle 1 3/8, Weitwinkel 6 tlg.
- Scharmüller K 80 Kugelkopfkupplung mit 20 cm Verlängerung
- SAP II Mk2 inkl. Füllpumpe, 8" Kopf und Kupplung für Ejektor
- Hydraulische Betätigung zur Entleerung der Steinfangmulde
- Entleerungsrohr
- Fülltrichter mit abnehmbarer Ventilplatte
- Zentralschmierung mit Pumpe - 46 Schmierstellen
- Zentralschmierung Hubwerk (nur mit Zentralschmierung) - 8 Schmierstellen
- Zentralschmierung SAP II (nur mit Zentralschmierung)
- Zentralschmierungsanschluss für Geräte im Heck
- Geschweißte Vorbereitung für FAP am Fass inklusive Ejektoranschluss innen
- Blindflansch für FAP Vorbereitung
- Hubwerk Kategorie 3 einschl. elektrische Bedienung am Heck
- aktives Hubwerk einschl. Höhenpositionssensor
- 5 doppelt wirkende Anschlüsse (Spatenschieber/ADS/Schrägstellung/50-50 oder TD12)
- Freier druckloser Ölrücklauf für andere Anbaugeräte
- V4000 Kompressor zur Reifendruckregelung
- 1-Kreis Reifendruckregelsystem
- elektronische Füllmengenregulierung
- seitliche Füllpumpe

- Ein/Aus-Schalter für seitliche Befüllpumpe
- LED Scheinwerfer HELLA 4 Stk. und 1 Stk. extra am Heck - insgesamt 18850 lumen
- SAMSON HD NIGHT COLOR Kamerasytem inkl. 9" Bildschirm und 1 Kamera auf der Rückseite (kann bis zu 4 Kameras verwalten)
- Ejektor-Zuführabschaltung mit hydraulischem Spatenschieber und Fernbedienung links am Fass
- Wassertank 15 l zur Handreinigung
- Schmutzfänger
- Füllrohr für SAP II mit 8" Bauer Kupplung 90°
- Füllschlauch für SAP II Mk2
- Vorbereitung BOMECH Plus PG II 18-20-28-31-35 G
- Luftauslass an der Rückseite des Güllewagens
- -
- Preis gilt für vorhandenen Zustand. Angebot freibleibend. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.
- 
-