

**Tiemann Premium Used**  
Rudolf-Diesel-Straße 7  
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900  
Fax: (0 42 82) 50 90 – 555

## Samson PG II 20 Genesis

Ausdruck vom: 18.04.2026

Interne Referenznummer für Ihre Anfrage:  
**MXSO/1706**

Baujahr: 2024  
Bauart: Gülletechnik + Dungtechnik  
Kategorie: Vakuumfaß

Preis auf Anfrage



### Detailübersicht

Eine Übersicht über die Ausstattungsmerkmale und die Objektbeschreibung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

## Ausstattungen

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Bauart</b>                               | Pump                  |
| <b>Druckluftbremse</b>                      | ✓                     |
| <b>Füllmenge</b>                            | 20.700,00             |
| <b>Bereifung</b>                            | Alliance VF 800/60R32 |
| <b>Fahrwerk</b>                             | Tandemachse           |
| <b>Federung</b>                             | hydraulisch           |
| <b>Anbauvorrichtung für Ausbringtechnik</b> | 3 - Punkt Hubwerk     |
| <b>Befüllsystem</b>                         | Saugarm               |
| <b>Anhängung</b>                            | unten                 |
| <b>Kugelkopf K 80</b>                       | ✓                     |
| <b>Zwangslenkung</b>                        | ✓                     |
| <b>Saugbeschleuniger</b>                    | ✓                     |
| <b>Behältermaterial</b>                     | Stahl                 |
| <b>Zustand</b>                              | Gebraucht             |
| <b>Technischer Zustand</b>                  | Gut                   |

## Beschreibung

- Samson PG II 20 Genesis
- -
- Ausgebrachte Menge: 45.500m<sup>3</sup>
- Gesamte Arbeitszeit: 830h
- PG II 6" Entladepumpe mit Steinfangmulde, Ejektor, Hydraulischer Kugelhahn für Rührfunktion, Inspektionsdeckel, Automatische Ausbringmengenregelung, ISOBUS-Stromversorgung, Sektionsentleerung, Füllstandsmesser, 6" Blindflansch, 1 Rundumleuchte, 1 Arbeitsleuchte LED (1850 lumen) am Heck
- PG II 20 GENESIS Tank vorbereitet für Ejektor, Pumpenturm, SAP und festmontierte Befüllpumpe
- SAMSON grün und Epoxidbeschichtung von innen bei PG II 20 GENESIS
- SlurryMaster 8000 einschl. Joystick, PVG 5, Verteiler, Dos.gestänge auf ab, Flügel aus ein, einschl. LS-Steuerung und elektronische Radsteuerung
- SlurryMaster 8000 ISOBUS-Funktion (TC-GEO/TC-SC)
- Manueller Stützfuß
- hydraulische Federung der Deichsel mit variabler Zugösen Position
- Bereifung: ALLIANCE 800/60R32 VF 389 AGRIFLEX+ (Achslast 10.000 kg)
- Luftdruckbremse inkl. Achsen
- Gelenkwelle 1 3/8, Weitwinkel 6 tlg.
- Scharmüller K 80 Kugelkopfkupplung mit 20 cm Verlängerung
- SAP II Mk2 inkl. Füllpumpe, 8" Kopf und Kupplung für Ejektor
- Hydraulische Betätigung zur Entleerung der Steinfangmulde
- Entleerungsrohr
- Fülltrichter mit abnehmbarer Ventilplatte
- Zentralschmierung mit Pumpe - 46 Schmierstellen
- Zentralschmierung Hubwerk (nur mit Zentralschmierung) - 8 Schmierstellen
- Zentralschmierung SAP II (nur mit Zentralschmierung)
- Zentralschmierungsanschluss für Geräte im Heck
- Geschweißte Vorbereitung für FAP am Fass inklusive Ejektoranschluss innen
- Blindflansch für FAP Vorbereitung
- Hubwerk Kategorie 3 einschl. elektrische Bedienung am Heck
- aktives Hubwerk einschl. Höhenpositionssensor
- 5 doppelt wirkende Anschlüsse (Spatenschieber/ADS/Schrägstellung/50-50 oder TD12)
- Freier druckloser Ölrücklauf für andere Anbaugeräte
- V4000 Kompressor zur Reifendruckregelung
- 1-Kreis Reifendruckregelsystem
- elektronische Füllmengenregulierung
- seitliche Füllpumpe

- Ein/Aus-Schalter für seitliche Befüllpumpe
- LED Scheinwerfer HELLA 4 Stk. und 1 Stk. extra am Heck - insgesamt 18850 lumen
- SAMSON HD NIGHT COLOR Kamerasystem inkl. 9" Bildschirm und 1 Kamera auf der Rückseite (kann bis zu 4 Kameras verwalten)
- Ejektor-Zuführabschaltung mit hydraulischem Spatenschieber und Fernbedienung links am Fass
- Wassertank 15 l zur Handreinigung
- Schmutzfänger
- Füllrohr für SAP II mit 8" Bauer Kupplung 90°
- Füllschlauch für SAP II Mk2
- Vorbereitung BOMECH Plus PG II 18-20-28-31-35 G
- Luftauslass an der Rückseite des Güllewagens
- -
- Preis gilt für vorhandenen Zustand. Angebot freibleibend. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.
- 
-