Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

Tiemann Premium Used
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900
Fax:

Vredo VT 7028 / ZBV 32000V

Ausdruck vom: 08.11.2026

Interne Referenznummer für Ihre Anfrage:
14921

Baujahr:	2018
Bauart:	Gülletechnik + Dungtechnik
Kategorie:	Gülleselbstfahrer
Leistung:	371 kW (505 PS)
Betriebsstunden:	9210

299.000,^{00} EUR

(zzgl. MwSt. 19% 355.810,^{00} EUR)





Detailübersicht

Eine Übersicht über die Ausstattungsmerkmale und die Objektbeschreibung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Ausstattungen

Bordcomputer	✔
Bauart	Pump
Druckluftbremse	✔
Füllmenge	32.000,00
hydr. Klappbar	✔
Pumpenleistung	12.000,00
Pumpenbauart	Verdrängerpumpe
Verteiler	Schleppschlauch
Bereifung	Mitas 900/60R42
Arbeitsbreite	36
Fahrwerk	Tridem
Anbauvorichtung für	Heck - Dreipunkt
Ausbringtechnik	
Befüllsystem	Saugarm
Saugbeschleuniger	✔
Behältermaterial	GFK
Zustand	Gebraucht
Technischer Zustand	Gut

Beschreibung

• Vredo VT 7028 / ZBV 32000V
• ----------
• Motor + Leistung
• Deutz TCD 16.0 V8 Motor mit 505 kW / 687 PS, wassergekühlt und Stage 4 / Tier 4F mit AdBlue. Maximales Drehmoment: 2890 Nm bei 1400 U/min.
• ----------
• Antrieb + Geschwindigkeit
• Vredo VVT700 stufenloses CVT-Getriebe mit zwei Fahrbereichen: 0–20 km/h und 0–40 km/h, rückwärts bis 17,5 km/h.
• ----------
• Kabine + Komfort
• Luftgefederte Claas Komfortkabine auf Koni-Dämpfern mit vollautomatischer Klimaanlage und Radio (CD). Luftgefederter Grammer Super-Komfortsitz sowie klappbarer Beifahrersitz.
• ----------
• Bedienung + Steuerung
• Bedienkonsole in der rechten Armlehne mit Joystick für Fahr- und Güllesystem sowie Touchscreen-Terminal. Anzeige aller Fahrzeug- und Systemdaten über Hydac Touchscreen.
• ----------
• Sicht + Ausstattung
• Elektrisch verstellbare und beheizbare Spiegel inklusive Anfahrspiegel, Rückfahrkamera mit Farbmonitor, zwei Rundumleuchten und Zigarettenanzünder
• ----------
• Fahrfunktionen
• Tempomat mit Grenzlastregelung. Permanenter Allradantrieb mit sperrbaren Differenzialen für Vorder- und Hinterachsen.
• ----------
• Achsen + Federung
• Hydraulisch gefederte Vorder- und Hinterachsen mit Pendelausgleich. Differenzialsperren schaltbar aus der Kabine.
• ----------
• Lenkungssystem
• 2-Rad-, 4-Rad- und Hundeganglenkung möglich. 100 % Hundegang auf erster und zweiter Achse, teilweise auf der dritten Achse.
• ----------
• Bereifung
• Mitas 900/60 R42 SFT CHO Reifen
• Reifendruckregelsystem mit Kompressor 3500 l/min
• ----------
• Heckhydraulik + 3-Punkt
• 3-Punkt-Aufhängung Kat. 3 oder Kat. 4 mit Schnellkupplung, doppeltwirkender Hubvorrichtung und automatischer Bodenanpassung. Hubhöhe ca. 1 m,

Hubweg 660 mm.
• Maximale Hubkraft: 105 kN (10,5 t), dauerhaft 75 kN (7,5 t).
• ----------
• Schmiersystem
• Automatisches SKF-Schmiersystem mit 4-Liter-Fettbehälter.
• ----------
• Hydrauliksystem
• Eine Pumpe für Güllepumpe (bis 260 l/min, 420 bar) sowie zwei LS-Pumpen mit je 190 l/min für externe Ventile und interne Funktionen.
• ----------
• Beleuchtung
• LED-Straßenbeleuchtung vorne und hinten. Arbeitsscheinwerfer: Xenon und Halogen am Kabinendach sowie zusätzliche LED-Leuchten an Kotflügeln und Heck.
• ----------
• Lenksystem
• Trimble RTK Lenksystem TMX 2050
• AG25 GNSS Antenne
• Genauigkeit mit RTK 0 - 2,5cm
• ----------
• Güllepumpe
• Vogelsang Verdrängerpumpe VX186-390QD mit einer Förderleistung von bis zu 12.000 l/min.
• ----------
• Tankaufbau – Grundausstattung
• Tankaufbau aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) mit 6 Schwallwänden für hohe Stabilität.
• ----------
• Gewicht + Volumen
• Eigengewicht ca. 5.500 kg. Tankvolumen 26 m³, erweiterbar auf bis zu 32 m³ durch aufpumpbaren Gummihut.
• ----------
• Schleppschlauchgestänge
• Vogelsang Schleppschlauchverteiler SwingMax 36 Meter
• ----------
• Verteiltechnik
• Ausgestattet mit 3 ExaCut-Verteilern (40 mm) sowie entsprechenden Abgängen für gleichmäßige Gülleverteilung. Schlauchabstand 30,25 cm
• ----------
• Breitenanpassung
• Reduzierung der Arbeitsbreite von 36 m auf 30 m, 27 m, 24 m sowie Fahrgassenabschaltung (2×3 Schläuche) über CFC möglich.
• ----------
• Ca. 550.000 m³ Gesamtleistung
• Pumpe vor ca. 20.000 m³ neu
• Getriebe vor ca. 300 Stunden überholt
• ----------
• Preis gilt für vorhandenen Zustand. Angebot freibleibend. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf

vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

-
-