

Tiemann Premium Used

Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900

Fax:

Samson PG II 25 *Kommission*

Ausdruck vom: 06.10.2026

Interne Referenznummer für Ihre Anfrage:

MXSO/1283

Baujahr:

2019

Bauart:

Gülletechnik + Dungtechnik

Kategorie:

Pumpfass

219.000,00 EUR

(zzgl. MwSt. 19% 260.610,00 EUR)



Detailübersicht

Eine Übersicht über die Ausstattungsmerkmale und die Objektbeschreibung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Ausstattungen

Bordcomputer	✓
Bauart	Pump
Druckluftbremse	✓
Füllmenge	25.000,00
hydr. Klappbar	✓
Bereifung	Alliance VF 750/60R30.5
Fahrwerk	Tridem
Federung	Federung
zulässiges Gesamtgewicht	34000
Anbauvorrichtung für Ausbringtechnik	Heck-Hubwerk
Befüllsystem	Saugarm
Anhängung	unten
Kugelpf K 80	✓
Zwangslenkung	✓
Saugbeschleuniger	✓
Behältermaterial	Stahl
Zustand	Gebraucht
Technischer Zustand	Gut

Beschreibung

- Samson PG II 25
- -
- Ausgebrachte Menge: 80.000m³
- PG II 25 Tank vorbereitet für Ejektor, Pumpentum, SAP und festmontierte Befüllpumpe
- Slurrymaster 8000
- LS-Steuerung
- Ejektor
- Hydraulischer Kugelhahn für Rührfunktion
- Inspektionsdeckel
- Automatische Ausbringmengenregelung
- 6" Blindflansch, 6" Entladepumpe mit Steinfangmulde
- Fahrbeschlüge SB/SBX
- SAMSON grün und Epoxidbeschichtung von innen bei PG II 25
- Hydraulischer Stützfuß (direkter Anschluss an die Schlepperhydraulik)
- Hydraulische Federung der Deichsel mit variabler Zugöse
- ALLIANCE 750/60R30.5 VF 389 AGRIFLEX+
- Scharmüller K80 mit 20cm Verlängerung
- Manuelle Betätigung zur Entleerung der Steinfangmulde
- Zentralschmierung mit Pumpe - 56 Schmierstellen
- Zentralschmierung SAP II - MK2
- Zentralschmierung Hubwerk - 8 Schmierstellen
- Hubwerk Kat. III einschl. elektr. Bedienung im Heck (9,0 t Hubwerk)
- 4 doppelt wirkende Anschlüsse
- elektronische Füllmengenregulierung
- Hydraulischer Hub der 1. Achse
- Füllrohr SAP II mit 8" Bauer Kupplung 90°
- Ejektor-Zuführabschaltung mit hydraulischem Spatenschieber und Fernbedienung links am Fass
- Schmutzfänger
- Werkzeugkasten
- Wassertank 15l zur Handreinigung
- -
- BOMECH MULTI 15m Schleppschuhverteiler
- Zwei Exactverteiler mit Fremdkörperabscheider
- aktiven Druck auf alle Körper 10-12kg
- Hangausgleich im Mittelrahmen
- Anfahrerschutz - an jeder Seite 1,5m
- Stützräder rechts und links
- LED Beleuchtungssatz + Warntafel
- seitliche Arretierung links und rechts
- 6" Schlauch zwischen Fass und Verteiler 3m
- -
- Preis gilt für vorhandenen Zustand. Angebot freibleibend. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.