Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

Tiemann Premium Used
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900
Fax:

Samson PG II 20 Genesis

Ausdruck vom: 03.11.2026

Interne Referenznummer für Ihre Anfrage:
MXSO/1706

Baujahr:	2024
Bauart:	Gülletechnik + Dungtechnik
Kategorie:	Vakuumfaß

189.000,^{00} EUR

(zzgl. MwSt. 19% 224.910,^{00} EUR)





Detailübersicht

Eine Übersicht über die Ausstattungsmerkmale und die Objektbeschreibung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Ausstattungen

Bauart	Pump
Druckluftbremse	✔
Füllmenge	20.700,00
Bereifung	Alliance VF 800/60R32
Fahrwerk	Tandemachse
Federung	hydraulisch
Anbauvorichtung für Ausbringtechnik	3 - Punkt Hubwerk
Befüllsystem	Saugarm
Anhängung	unten
Kugelkopf K 80	✔
Zwangslenkung	✔
Saugbeschleuniger	✔
Behältermaterial	Stahl
Zustand	Gebraucht
Technischer Zustand	Gut

Beschreibung

• Samson PG II 20 Genesis
• -
• Ausgebrachte Menge: 53.500m³
• PG II 6" Entladepumpe mit Steinfangmulde, Ejektor, Hydraulischer Kugelhahn für Rührfunktion, Inspektionsdeckel, Automatische Ausbringmengenregelung, ISOBUS-Stromversorgung, Sektionsentleerung, Füllstandsmesser, 6" Blindflansch, 1 Rundumleuchte, 1 Arbeitsleuchte LED (1850 lumen) am Heck
• PG II 20 GENESIS Tank vorbereitet für Ejektor, Pumpenturm, SAP und festmontierte Befüllpumpe
• SAMSON grün und Epoxidbeschichtung von innen bei PG II 20 GENESIS
• SlurryMaster 8000 einschl. Joystick, PVG 5, Verteiler, Dos.gestänge auf ab, Flügel aus ein, einschl. LS-Steuerung und elektronische Radsteuerung
• SlurryMaster 8000 ISOBUS-Funktion (TC-GEO/TC-SC)
• Manueller Stützfuss
• hydraulische Federung der Deichsel mit variabler Zugösen Position
• Bereifung: ALLIANCE 800/60R32 VF 389 AGRIFLEX+ (Achslast 10.000 kg)
• Luftdruckbremse inkl. Achsen
• Gelenkwelle 1 3/8, Weitwinkel 6 tlg.
• Scharmüller K 80 Kugelkopfkupplung mit 20 cm Verlängerung
• SAP II Mk2 inkl. Füllpumpe, 8" Kopf und Kupplung für Ejektor
• Hydraulische Betätigung zur Entleerung der Steinfangmulde
• Entleerungsrohr
• Fülltrichter mit abnehmbarer Ventilplatte
• Zentralschmierung mit Pumpe - 46 Schmierstellen
• Zentralschmierung Hubwerk (nur mit Zentralschmierung) - 8 Schmierstellen
• Zentralschmierung SAP II (nur mit Zentralschmierung)
• Zentralschmierungsanschluss für Geräte im Heck
• Geschweißte Vorbereitung für FAP am Fass inklusive Ejektoranschluss innen
• Blindflansch für FAP Vorbereitung
• Hubwerk Kategorie 3 einschl. elektrische Bedienung am Heck
• aktives Hubwerk einschl. Höhenpositionssensor
• 5 doppelt wirkende Anschlüsse (Spatenschieber/ADS/Schrägstellung/50-50 oder TD12)
• Freier druckloser Ölrücklauf für andere Anbaugeräte
• V4000 Kompressor zur Reifendruckregelung
• 1-Kreis Reifendruckregelsystem
• elektronische Füllmengenregulierung
• seitliche Füllpumpe
• Ein/Aus-Schalter für seitliche Befüllpumpe

• LED Scheinwerfer HELLA 4 Stk. und 1 Stk. extra am Heck - insgesamt 18850 lumen
• SAMSON HD NIGHT COLOR Kamerasystem inkl. 9" Bildschirm und 1 Kamera auf der Rückseite (kann bis zu 4 Kameras verwalten)
• Ejektor-Zuführabschaltung mit hydraulischem Spatenschieber und Fernbedienung links am Fass
• Wassertank 15 l zur Handreinigung
• Schmutzfänger
• Füllrohr für SAP II mit 8" Bauer Kupplung 90°
• Füllschlauch für SAP II Mk2
• Vorbereitung BOMECH Plus PG II 18-20-28-31-35 G
• Luftauslass an der Rückseite des Güllewagens
• -
• Preis gilt für vorhandenen Zustand. Angebot freibleibend. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.