Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

Tiemann Premium Used
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900
Fax:

John Deere M740

Ausdruck vom: 26.11.2026

Interne Referenznummer für Ihre Anfrage:
S00001963

Baujahr:	2022
Bauart:	Düngung/Pflanzenschutztechnik/Pflege
Kategorie:	Anhängespritze

74.900,^{00} EUR

(zzgl. MwSt. 19% 89.131,^{00} EUR)





Detailübersicht

Eine Übersicht über die Ausstattungsmerkmale und die Objektbeschreibung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Ausstattungen

hektar	1350
Arbeitsbreite	27,00
Füllmenge	4.000,00
Hangsteuerung	✔
Höhenverstellung	✔
hydr. Klappbar	✔
Nachlaufeinrichtung	✔
Pumpenleistung	280,00
Bauart	Anhängespritze
Einspülschleuse	✔
Handwaschbehälter	✔
Teilbreiten	9
Teilbreitenschaltung	✔
Zustand	Gebraucht
Technischer Zustand	Gut

Beschreibung

• John Deere M740
• -
• Fahrwerk + Achse
• Festachse für Spurweite von 180/210 cm (zehn Schrauben)
• Mit Federung
• Alliance 520/85R38
• Radkotflügel für Breitreifen, 600 mm
• -
• Bremsen + Anhängung
• Zweitleitungs-Druckluftbremsen mit Feststellbremse (ALAV)
• Anhängung oben, gelenkte Deichsel
• Ball Coupling Type K-80
• -
• Lenkung
• Proportionale Lenkung mit zwei Zylindern, mechanisches Gestänge
• -
• Spritzbrühsystem + Pumpen
• Spritzbrühsystem mit einzelner Kolbenmembranpumpe (280 l/min), AutoFill und AutoDilute
• Zapfwellenantrieb, 1 3/8" mit 6 Zähnen
• Camlock-Anschlusskupplung mit Blindkappe (2-Zoll-Einfüllanschluss)
• Automatische Steuerung der Ausbringmenge mit Druck- und Durchflusssensor
• -
• Spritzgestänge + Teilbreiten
• 27/21 m mit neun Teilbreiten (3-3-3-3-3-3-3-3-3)
• Elektrohydraulisches Spritzgestängeklappsystem 3
• Mehrfach-Düsenhalter (fünf Auslässe, 50 cm Abstand) für Spritzsystem mit Einzeldüsensteuerung
• Einzeldüsensteuerung mit Druckrückführungsspritzsystem
• John Deere TerrainCommand™ Pro (drei Sensoren)
• Spritzgestängefederung zum Spritzen von hügeligen Feldern
• -
• Steuerung + Elektronik
• ISOBUS-Steuerung mit ISOBUS-AUX-N-Steuerung
• Load-Sensing-Hydraulik
• -
• Düsen + Randdüsen
• Randdüsenhalter links (elektrische Betätigung) für Randdüsen und exzentrische Düsen
• Randdüsenhalter rechts (elektrische Betätigung) für Randdüsen und exzentrische Düsen
• Zusätzliches analoges Manometer mit Farbskala (0 bis 10/16 bar, 100 mm) für Feldspritzen mit Ausstoß
• -
• Reinigung + Befüllung

• Aufbewahrungsbox für Pflanzenschutzmittel
• Einspülschleuse mit Spülkopf
• Spritzpistole für Einspülschleuse
• Anzeige für Einspülschleusenfüllstand
• Selbstreinigender Druckfilter
• Elektrische Ein- und Ausschaltung des Rührwerks
• Umfüllventil zum Zurückpumpen in den Vorratsbehälter, mit Anschlusskupplung
• externer-pumpenfuellanschluss-15-in-hydrant-mit-anschlusskupplung
• quick-fill-fuer-spuelwasserbehaelter-mit-anschlusskupplung
• Bürste mit Schlauchhaspel zur Reinigung der Feldspritze
• -
• beleuchtung-sicherheit
• led-arbeitsscheinwerfer-scheinwerfer-am-spritzgestaenge
• Rundumleuchte
• abreiszschutz-an-den-gestaengeenden
• -
• zulassung-lieferung
• zertifikat-ueber-eu-straszenzulassung-uebereinstimmungserklaerung-40-kmh
• feldspritzenpruefung-fuer-deutschland-mit-pruefprotokoll-gemaesz-en-iso-16122
• -
• Preis gilt für vorhandenen Zustand. Angebot freibleibend. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.