

**Tiemann Premium Used**  
Rudolf-Diesel-Straße 7  
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900  
Fax: (0 42 82) 50 90 – 555

## Bergmann TSW 2140 E

Printout from: 02.06.2026

Internal reference number for your request:  
**S00003292**

Year of manufacture:	2026
Design:	Manure technology + manure technology
Category:	Manure spreader

**EUR 79,500.<sup>00</sup>**

(plus VAT 19% EUR 94,605.<sup>00</sup>)



### Detail overview

An overview of the equipment features and the property description can be found on the following page.

## Equipment

Wide distributor	✓
Air brake	✓
Scraper floor	✓
Loading volume	14,00
Gate valve	✓
Roller type	lying
Number of rollers	2
Technical condition	New

## Description

- bergmann-tsw-2140-e
- sn-w0901515mt1b73108
- -----
- Chassis:Â
- robuste-selbsttragende-und-konische-ganzstahlwanne
- mechanisch-gefederte-deichsel-fuer-  
untenanhaengung
- jost-stuetzfusz-mechanisch
- zugkugelumkupplung-k80-bis-40-t-flansch-fuer-  
untenanhaengung
- -----
- achsaggregat
- starre-bremsachse
- achsspurweite-2300-mm
- 10-hole wheel connectorÂ
- -----
- Brake:Â
- 2-leiter-druckluftbremsanlage
- -----
- Structure:Â
- ladevolumen-14-m
- brueckenmasze-5900-x-1800-mm
- starre-stahlbordwand-1070-mm-hoch
- stabile-abstreifleisten-aus-recyceltem-kunststoff
- stahlboden-verschweiszt-mit-den-bordwaenden
- groszes-sichtfenster-in-den-laderaum
- schutzgitter-vorne
- aufsatz-350-mm-beidseitig-schraeg-ausgestellt
- Ladder
- -----
- streuwerk
- 2-walzen-fraeswerk-durchgang-140-m-kardantrieb
- 2-horizontale-fraeswalzen-mit-geschraubten-  
doppelzinken-in-v-form
- absicherung-fraeswerk-ueber-eine-  
nockenschaltkupplung
- hydraulisch-klappbare-streuwerkhaube-mit-fremdkoerp-  
ergesichertem-unterteil-und-kunststoffauskleidung
- 2-streuteller-je-900-mm-durchmesser-  
materialstaerke-8-mm
- je-4-verstellbare-wurfschaufeln-materialstaerke-8-mm
- jedes-tellergetriebe-ist-einzeln-ueber-eine-  
nockenschaltkupplung-abgesichert
- verschleiszbleche-schraubbar
- v-spread-tellerstreuwerk-1000-mm-je-4-streufluegel-  
verstaerkt-v-foermig-angestellte-streuteller
- rundstahl-auf-fraeswalzen-fuer-2-walzen-fraeswerk
- streuwerkhaube-doppeltwirkend-140-m-pilotbox-  
isobus
- grenzstreueinrichtung-einseitig-rechts-fuer-2-walzen-  
fraeswerk-mit-v-spread-pilotbox-isobus
- -----
- Transport floor:Â

- einseitiger-hydraulischer-antrieb-mit-ruecklauf-reversierbar
- automatische-kettenspannung-stirnseitig
- 4-rundstahlketten-je-14-x-50-mm-25-t-bruchlast-je-kette
- geschraubte-mitnehmerleisten
- grosz-dimensioniertes-vorschubgetriebe
- durchmesser-vorschubwelle-50-mm
- transportboden-mit-fuehrungsschiene-mittig
- stauschieber-durchgang-140-m-mit-mechanischer-hoehenanzeige-pilotbox-isobus
- -----
- Drive
- weitwinkel-gelenkwelle-einseitig-verstaerkt-walterscheid-ww-2580-1-38-6-zaehne-lang
- durchgehende-antriebswelle
- freilaufkupplung-im-antriebsstrang
- getrennte-absicherung-fuer-fraeswerk-und-tellerstreuwerk
- PTO speed: 1,000 rpm.Â
- -----
- Lighting
- nach-eu-richtlinien
- geschuetzt-auf-streuwerkhaube
- rueckleuchten-led
- lichtpaket-led-2-3-stueck-1x-laderaum-mittig-2x-streuwerk-oben-links-und-rechts
- schutzvorrichtungen-It-landw-berufsgenossenschaft
- -----
- eu-typgenehmigung-coc
- bereifung-vf-52085-r50-2-stueck-trelleborg-tm-150-tl-177-d-10-loch-et-70
- 30-kmh-hoehstgeschwindigkeit
- kotfluegel-aus-kunststoff
- steuerung-universalstreuer-pilotbox
- Load-Sensing
- -----
- Price is valid for existing condition. Offer subject to change. Errors, changes and prior sale reserved. All information without warranty.
- Â