

Tiemann Premium Used
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900
Fax: (0 42 82) 50 90 – 555

John Deere 9700i

Impresión de: 01.05.2026

Número de referencia interno de su consulta:
MXJD280CZ/0001

Año de fabricación:	2023
Diseño:	Cosechadora de forraje
Categoría:	Cosechadora de forraje
Potencia:	607 kW (825 CDP)
Horas de funcionamiento:	785

279.000,00 EUR

(más IVA 19% 332.010,00 EUR)



Resumen de detalles

En la siguiente página encontrará un resumen de las características del equipamiento y la descripción de la propiedad.

Equipo

Conducir	hidrostático
Todas las ruedas	✓
dispositivo de enganche	✓
automático	
Piloto automático	✓
Ordenador de a bordo	✓
contrahilo eléctrico	✓
amoladora eléctrica	✓
Contador de hectáreas	✓
Cabina	✓
Aire acondicionado	✓
Procesador de grano	✓
Neumático trasero	Mitas 800/70R42
Neumáticos traseros en %	60
Neumáticos delanteros	Michelin 650/60R34
Neumáticos delanteros en %	60
Lubricación centralizada	✓
Estado	Usado
Condiciones técnicas	Bien

Descripción

- John Deere 9700i
- -----
- Conducir
- ProDrive
- 40 km/h
- Tracción a las cuatro ruedas con control de tracción total
- -----
- Cabina del conductor:Â
- Cabina Premium
- Calefacción, ventilación y aire acondicionado
- Asiento de lujo con suspensión neumática
- Asiento del pasajero con cinturón de seguridadÂ
- CommandTouch GS3 CommandCentreÂ
- ComandoARM
- Paquete de instalación de radioÂ
- Cabina con preparación de vídeo
- Cámara de visión trasera
- Preparación para la telemática JDLink™.
- Detección automática de cabeceras mediante conexión múltiple
- -----
- Paquete de iluminación Premium (LED)
- - 4x faros en el techo de la cabinaÂ
- - 2x faros de trabajo, carril delanteroÂ
- - 2x luz de cruceÂ
- - 2x luz de carreteraÂ
- - 2x faros traserosÂ
- - 2x luces de trabajo, en el desmenuzador eyector
- - 1x escalera de iluminaciÃ³nÂ
- - 2 balizas giratoriasÂ
- - 2x luz de bÃ¡squeda lateralÂ
- - 2x luz de posición delantera/luz indicadora delantera
- - 2x luz trasera/luz de freno/luz indicadora trasera
- - 2x iluminaciÃ³n de matrÃ¡culaÂ
- - 1x iluminación de servicio, caja de herramientasÂ
- - 1x compartimento utilitario
- -----
- Carcasas de rodillos de preimpresión: Â
- Rodillo de precompresiÃ³n delantero inferior sustituible,Â
- molduras entrelazadasÂ
- 4 rodillos de precompresión: 2 rodillos de precompresión en la parte superior y 2Â
- Rodillos de preimpresiÃ³n inferiorÂ
- Detector de metales, instalado en el rodillo inferior delantero de preimpresión
- -----
- Tensión del rodillo de precompresión:Â
- 4 muelles de rodillo de precompresiónÂ
- Amortiguación hidráulica del rodillo de precompresión
- Ajuste continuo de la longitud de corte
- -----

- Tambor de cuchillos:
- Dura Line Ultimate
- Tambor de cuchillas Dura-Drum con 64 cuchillas
- Anchura 856 mm / diámetro 670 mm
- -----
- Expulsión de cultivos:
- Velocidad del acelerador 1800 1/min
- Anchura del acelerador 632 mm / diámetro 560 mm
- Extensión de torre plegable para cámara de torre de 12 filas
- -----
- Hidráulica:
- Sistema hidráulico LS
- Accionamiento hidrostático variable del cabezal de recolección, tamaño de la bomba 85 cm³
- Accionamiento hidrostático variable del rodillo de preimpresión
- Bastidor de montaje giratorio para cabezales de recolección
- Conjunto de compresores de aire
- -----
- El precio se aplica al estado existente. Oferta sujeta a confirmación. Salvo error, sujeto a cambios y venta previa. Todas las informaciones son sin garantía.
-
-
-
-
-