

Tiemann Premium Used
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900
Fax: (0 42 82) 50 90 – 555

Fliegl Gigant ASW 3101 Taurus FOX

Impresión de: 23.06.2026

Número de referencia interno de su consulta:
S00001483

Año de fabricación:	2025
Diseño:	Tecnología del transporte
Categoría:	Remolque

94.500,00 EUR

(más IVA 19% 112.455,00 EUR)



Resumen de detalles

En la siguiente página encontrará un resumen de las características del equipamiento y la descripción de la propiedad.

Equipo

Diseño	a la parte trasera
Ensayos	Acero
Neumáticos	710/50R30.5
Freno de aire	✓
Volumen de carga	55,00
Eje de dirección	✓
Peso bruto del vehículo	33,00
Número de ejes	3
Estado	Usado
Condiciones técnicas	Bien

Descripción

- fliegl-gigant-asw-3101-aurus-fox
- -----
- Chasis tridem
- zul-gesamtgewicht-33000-kg-entspricht-30000-kg-achslast-zzgl-3000-kg-stuetzlast
- Dispositivo de remolque continuo con muelle hidráulico para enganche inferior
- La altura del enganche se puede ajustar cómodamente según las necesidades, para una mayor comodidad de conducción.
- Cabeza esférica K80 (80 mm)
- Pie caído
- Freno neumático de 2 circuitos con ALB
- Diseño del eje 410 x 180 Tambor de freno BPW
- Dirección forzada - 3 ejes con freno, dirección delantera y trasera, centro rígido,
- bereifung-71050-r-305
- Suspensión hidráulica
- Versión de 40 km/h con homologación CE y documentos COC (incluidos guardabarros, protección antiempotramiento y luces de posición laterales)
- bruecke-9300-mm-x-2380-mm
- Pared trasera y paredes laterales de 2000 mm de altura, con altura de la pared delantera Paredes laterales galvanizadas
- Pared trasera hidráulica de gran capacidad 800 mm con empujador de grano 420 mm x 250 mm (longitud total)
- Superestructura 10100 mm)
- Suelo deslizante hidráulico con tiras de poliuretano en todo el contorno, estanqueidad óptima, tendido de mangueras
- Protección antiempotramiento hidráulica plegable
- Iluminación LED 12 V con clavija de 7 polos
- Paquete adicional Protect:
- -Relleno de perfil
- -Guardabarros de plástico
- -Faldón trasero de plástico
- -Iluminación de contorno
- Escalera de escalada montada en la parte delantera
- Toma de fuerza con embrague de levas para ASW 3101/4101
- Cuerpo de aluminio 300 mm lateral
- Eje elevador
- Manejo de las funciones hidráulicas a través de las unidades de control del tractor
- Rodillo dosificador para remolque de empuje de 2000 mm de altura, sin pared trasera, accionamiento por árbol de transmisión y
- Conductos hidráulicos (no es posible con protección antiempotramiento plegable)
- Conexión a la toma de fuerza para conectar al árbol de transmisión de la toma de fuerza

- 2 rodillos de distribución horizontales con control automático de alimentación
- -----
- El precio se aplica al estado existente. Oferta sujeta a confirmación. Salvo error, sujeto a cambios y venta previa. Todas las informaciones son sin garantía.