

**Tiemann Premium Used**  
Rudolf-Diesel-Straße 7  
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900  
Fax: (0 42 82) 50 90 – 555

## Bergmann TSW 2140 E

Impresión de: 02.06.2026

Número de referencia interno de su consulta:  
**S00003292**

Año de fabricación:	2026
Diseño:	Tecnología del estiércol + tecnología del estiércol
Categoría:	Esparcidor de estiércol

**79.500,00 EUR**

(más IVA 19% 94.605,00 EUR)



### Resumen de detalles

En la siguiente página encontrará un resumen de las características del equipamiento y la descripción de la propiedad.

## Equipo

Amplio distribuidor	✓
Freno de aire	✓
Suelo rascador	✓
Volumen de carga	14,00
Válvula de compuerta de presa	✓
Tipo rodillo	mentir
Número de rodillos	2
Condiciones técnicas	Nuevo

## Descripción

- bergmann-tsw-2140-e
- sn-w0901515mt1b73108
- -----
- Chasis:Â
- robuste-selbsttragende-und-konische-ganzstahlwanne
- mechanisch-gefederte-deichsel-fuer-  
untenanhaengung
- jost-stuetzfusz-mechanisch
- zugkugelumplung-k80-bis-40-t-flansch-fuer-  
untenanhaengung
- -----
- achsaggregat
- starre-bremsachse
- achsspurweite-2300-mm
- Conexión de rueda de 10 agujerosÂ
- -----
- Freno:Â
- 2-leiter-druckluftbremsanlage
- -----
- Estructura:Â
- ladevolumen-14-m
- brueckenmasze-5900-x-1800-mm
- starre-stahlbordwand-1070-mm-hoch
- stabile-abstreifleisten-aus-recyclitem-kunststoff
- stahlboden-verschweiszt-mit-den-bordwaenden
- groszes-sichtfenster-in-den-laderaum
- schutzgitter-vorne
- aufsatz-350-mm-beidseitig-schraeg-ausgestellt
- Escalera
- -----
- streuwerk
- 2-walzen-fraeswerk-durchgang-140-m-kardantrieb
- 2-horizontale-fraeswalzen-mit-geschraubten-  
doppelzinken-in-v-form
- absicherung-fraeswerk-ueber-eine-  
nockenschaltkupplung
- hydraulisch-klappbare-streuwerkhaube-mit-fremdkoerp-  
ergesichertem-unterteil-und-kunststoffauskleidung
- 2-streuteller-je-900-mm-durchmesser-  
materialstaerke-8-mm
- je-4-verstellbare-wurfschaufeln-materialstaerke-8-mm
- jedes-tellergetriebe-ist-einzeln-ueber-eine-  
nockenschaltkupplung-abgesichert
- verschleiszbleche-schraubbar
- v-spread-tellerstreuwerk-1000-mm-je-4-streufluegel-  
verstaerkt-v-foermig-angestellte-streuteller
- rundstahl-auf-fraeswalzen-fuer-2-walzen-fraeswerk
- streuwerkhaube-doppeltwirkend-140-m-pilotbox-  
isobus
- grenzstreueinrichtung-einseitig-rechts-fuer-2-walzen-  
fraeswerk-mit-v-spread-pilotbox-isobus
- -----
- Piso de transporte:Â

- einseitiger-hydraulischer-antrieb-mit-ruecklauf-reversierbar
- automatische-kettenspannung-stirnseitig
- 4-rundstahlketten-je-14-x-50-mm-25-t-bruchlast-je-kette
- geschraubte-mitnehmerleisten
- grosz-dimensioniertes-vorschubgetriebe
- durchmesser-vorschubwelle-50-mm
- transportboden-mit-fuehrungsschiene-mittig
- stauschieber-durchgang-140-m-mit-mechanischer-hoehenanzeige-pilotbox-isobus
- -----
- Conducir
- weitwinkel-gelenkwelle-einseitig-verstaerkt-walterscheid-ww-2580-1-38-6-zaehne-lang
- durchgehende-antriebswelle
- freilaufkupplung-im-antriebsstrang
- getrennte-absicherung-fuer-fraeswerk-und-tellerstreuwerk
- Velocidad de la TDF: 1.000 rpm.Â
- -----
- Iluminación
- nach-eu-richtlinien
- geschuetzt-auf-streuwerkhaube
- rueckleuchten-led
- lichtpaket-led-2-3-stueck-1x-laderaum-mittig-2x-streuwerk-oben-links-und-rechts
- schutzvorrichtungen-It-landw-berufsgenossenschaft
- -----
- eu-typgenehmigung-coc
- bereifung-vf-52085-r50-2-stueck-trelleborg-tm-150-tl-177-d-10-loch-et-70
- 30-kmh-hoehstgeschwindigkeit
- kotfluegel-aus-kunststoff
- steuerung-universalstreuer-pilotbox
- Sensores de carga
- -----
- El precio se aplica al estado existente. Oferta sujeta a confirmación. Salvo error, sujeto a cambios y venta previa. Todas las informaciones son sin garantía.
- Â