

**Tiemann Premium Used**  
Rudolf-Diesel-Straße 7  
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900  
Fax: (0 42 82) 50 90 – 555

## Vredo VT 7028 / ZBV 32000V

Impresión de: 04.07.2026

Número de referencia interno de su consulta:  
**14921**

Año de fabricación:	2018
Diseño:	Tecnología del estiércol + tecnología del estiércol
Categoría:	Conductores autodidactas
Potencia:	371 kW (505 CDP)
Horas de funcionamiento:	9210

**299.000,00 EUR**

(más IVA 19% 355.810,00 EUR)



### Resumen de detalles

En la siguiente página encontrará un resumen de las características del equipamiento y la descripción de la propiedad.

## Equipo

<b>Ordenador de a bordo</b>	✓
<b>Diseño</b>	Bomba
<b>Freno de aire</b>	✓
<b>Cantidad de llenado hidr. plegable</b>	32.000,00
<b>Capacidad de bombeo</b>	12.000,00
<b>Tipo de bomba</b>	Bomba de desplazamiento
<b>Distribuidor</b>	Manguera de arrastre
<b>Neumáticos</b>	Mitas 900/60R42
<b>Anchura de trabajo</b>	36
<b>Tren de aterrizaje</b>	Tridem
<b>Dispositivo de montaje para tecnología de aplicación</b>	Heck - Dreipunkt
<b>Sistema de llenado</b>	Brazo de aspiración
<b>Acelerador de aspiración</b>	✓
<b>Material del envase</b>	gfk
<b>Estado</b>	Usado
<b>Condiciones técnicas</b>	Bien

## Descripción

- vredo-vt-7028-zbv-32000v
- -----
- motor-leistung
- deutz-tcd-160-v8-motor-mit-505-kw-687-ps-wassergekuehlt-und-stage-4-tier-4f-mit-adblue-maximales-drehmoment-2890-nm-bei-1400-umin
- -----
- antrieb-geschwindigkeit
- vredo-vvt700-stufenloses-cvt-getriebe-mit-zwei-fahrereichen-020-kmh-und-040-kmh-rueckwaerts-bis-175-kmh
- -----
- kabine-komfort
- luftgefederte-claas-komfortkabine-auf-koni-daempfern-mit-vollautomatischer-klimaanlage-und-radio-cd-luftgefederter-grammer-super-komfortsitz-sowie-klappbarer-beifahrersitz
- -----
- bedienung-steuerung
- bedienkonsole-in-der-rechten-armlehne-mit-joystick-fuer-fahr-und-guellesystem-sowie-touchscreen-terminal-anzeige-aller-fahrzeug-und-systemdaten-ueber-hydac-touchscreen
- -----
- sicht-ausstattung
- elektrisch-verstellbare-und-beheizbare-spiegel-inklusive-anfahrspiegel-rueckfahrkamera-mit-farbmonitor-zwei-rundumleuchten-und-zigarettenanzuender
- -----
- fahrfunktionen
- tempomat-mit-grenzlastregelung-permanenter-allradantrieb-mit-sperrbaren-differenzialen-fuer-vorder-und-hinterachsen
- -----
- achsen-federung
- hydraulisch-gefederte-vorder-und-hinterachsen-mit-pendelausgleich-differenzialsperrern-schaltbar-aus-der-kabine
- -----
- lenkungssystem
- 2-rad-4-rad-und-hundeganglenkung-moeglich-100-hundegang-auf-erster-und-zweiter-achse-teilweise-auf-der-dritten-achse
- -----
- Neumáticos
- mitas-90060-r42-sft-cho-reifen
- reifendruckregelsystem-mit-kompressor-3500-lmin
- -----
- heckhydraulik-3-punkt
- 3-punkt-aufhaengung-kat-3-oder-kat-4-mit-schnellkuppelung-doppeltwirkender-hubvorrichtung-und-automatischer-bodenanpassung-hubhoehe-ca-1-m-hubweg-660-mm
- maximale-hubkraft-105-kn-105-t-dauerhaft-75-kn-75-t
- -----

- schmiersystem
- automatisches-skf-schmiersystem-mit-4-liter-fettbehaelter
- -----
- hydrauliksystem
- eine-pumpe-fuer-guellepumpe-bis-260-lmin-420-bar-sowie-zwei-ls-pumpen-mit-je-190-lmin-fuer-externe-ventile-und-interne-funktionen
- -----
- Iluminación
- led-straszenbeleuchtung-vorne-und-hinten-arbeitsscheinwerfer-xenon-und-halogen-am-kabinendach-sowie-zusaetzliche-led-leuchten-an-kotfluegeln-und-heck
- -----
- Sistema de dirección
- trimble-rtk-lenksystem-tmx-2050
- ag25-gnss-antenne
- genauigkeit-mit-rtk-0-25cm
- -----
- Bomba de fuelle
- vogelsang-verdraengerpumpe-vx186-390qd-mit-einer-foerderleistung-von-bis-zu-12000-lmin
- -----
- tankaufbau-grundausstattung
- tankaufbau-aus-glasfaserverstaerktem-kunststoff-gfk-mit-6-schwallwaenden-fuer-hohe-stabilitaet
- -----
- gewicht-volumen
- eigengewicht-ca-5500-kg-tankvolumen-26-m-erweiterbar-auf-bis-zu-32-m-durch-aufpumpbaren-gummihut
- -----
- schleppschlauchgestaenge
- vogelsang-schleppschlauchverteiler-swingmax-36-meter
- -----
- verteiltechnik
- ausgestattet-mit-3-exacut-verteilern-40-mm-sowie-entsprechenden-abgaengen-fuer-gleichmaeszige-guelleverteilung-schlauchabstand-3025-cm
- -----
- breitenanpassung
- reduzierung-der-arbeitsbreite-von-36-m-auf-30-m-27-m-24-m-sowie-fahrgassenabschaltung-23-schlaeue-ueber-cfc-moeglich
- -----
- ca-550000-m-gesamtleistung
- pumpe-vor-ca-20000-m-neu
- getriebe-vor-ca-300-stunden-ueberholt
- -----
- El precio se aplica al estado existente. Oferta sujeta a confirmación. Salvo error, sujeto a cambios y venta previa. Todas las informaciones son sin garantía.
- Â
- Â