Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

Tiemann Premium Used
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900
Fax:

John Deere 9700i

Impresión de: 11.11.2026

Número de referencia interno de su consulta:
MXJD280CZ/0001

Año de fabricación:	2023
Diseño:	Cosechadora de forraje
Categoría:	Cosechadora de forraje
Potencia:	607 kW (825 CDP)
Horas de funcionamiento:	1000

Precio a la carta





Resumen de detalles

En la siguiente página encontrará un resumen de las características del equipamiento y la descripción de la propiedad.

Equipo

Conducir	hidrostático
Todas las ruedas	✔
dispositivo de enganche automático	✔
Piloto automático	✔
Ordenador de a bordo	✔
contrahilo eléctrico	✔
amoladora eléctrica	✔
Contador de hectáreas	✔
Cabina	✔
Aire acondicionado	✔
Procesador de grano	✔
Neumático trasero	Mitas 800/70R42
Neumáticos traseros en %	60
Neumáticos delanteros	Michelin 650/60R34
Neumáticos delanteros en %	60
Lubricación centralizada	✔
Estado	Usado
Condiciones técnicas	Bien

Descripción

• John Deere 9700i
• ----------
• Conducir
• ProDrive
• 40 km/h
• Tracción a las cuatro ruedas con control de tracción total
• ----------
• Cabina del conductor:Â
• Cabina Premium
• Calefacción, ventilación y aire acondicionado
• Asiento de lujo con suspensión neumática
• Asiento del pasajero con cinturón de seguridadÂ
• CommandTouch GS3 CommandCentreÂ
• ComandoARM
• Paquete de instalación de radioÂ
• Cabina con preparación de vídeo
• Cámara de visión trasera
• Preparación para la telemática JDLink™.
• Detección automática de cabeceras mediante conexión múltiple
• ----------
• Paquete de iluminación Premium (LED)
• - 4x faros en el techo de la cabinaÂ
• - 2x faros de trabajo, carril delanteroÂ
• - 2x luz de cruceÂ
• - 2x luz de carreteraÂ
• - 2x faros traserosÂ
• - 2x luces de trabajo, en el desmenuzador eyector
• - 1x escalera de iluminaciÃ³nÂ
• - 2 balizas giratoriasÂ
• - 2x luz de bÃºsqueda lateralÂ
• - 2x luz de posición delantera/luz indicadora delantera
• - 2x luz trasera/luz de freno/luz indicadora trasera
• - 2x iluminaciÃ³n de matrÃculaÂ
• - 1x iluminación de servicio, caja de herramientasÂ
• - 1x compartimento utilitario
• ----------
• Carcasas de rodillos de preimpresión: Â
• Rodillo de precompresiÃ³n delantero inferior sustituible,Â
• molduras entrelazadasÂ
• 4 rodillos de precompresión: 2 rodillos de precompresión en la parte superior y 2Â
• Rodillos de preimpresiÃ³n inferiorÂ
• Detector de metales, instalado en el rodillo inferior delantero de preimpresión
• ----------
• Tensión del rodillo de precompresión:Â
• 4 muelles de rodillo de precompresiónÂ
• Amortiguación hidráulica del rodillo de preprensado
• Ajuste continuo de la longitud de corte
• ----------

• Tambor de cuchillos:
• Dura Line Ultimate
• Tambor de cuchillas Dura-Drum con 64 cuchillas
• Anchura 856 mm / diámetro 670 mmÂ
• ----------
• Expulsión de cultivos:Â
• Velocidad del acelerador 1800 1/minÂ
• Anchura del acelerador 632 mm / diámetro 560 mm
• Extensión de torre plegable para cámara de torre de 12 filas
• ----------
• Hidráulica:Â
• Sistema hidráulico LSÂ
• Accionamiento hidrostático variable del cabezal de recolección, tamaño de la bomba 85 cmÂ³Â
• Accionamiento hidrostático variable del rodillo de preimpresión
• Bastidor de montaje giratorio para cabezales de recolección
• Conjunto de compresores de aire
• ----------
• El precio se aplica al estado existente. Oferta sujeta a confirmación. Salvo error, sujeto a cambios y venta previa. Todas las informaciones son sin garantía.
• Â
• Â
• Â
• Â
• Â