

Tiemann Premium Used
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tél.: (0 42 82) 50 90 – 900
Fax: (0 42 82) 50 90 – 555

Impression du: 21.04.2026

Samson TG 18 mit TSB2 Schleppschuhgestänge

Numéro de référence interne pour votre demande:
S00001293

Année de fabrication:

2022

Design:

Technologie du fumier + technologie du fumier

Catégorie:

Pumpass

199.500,00 EUR

(plus TVA 19% 237.405,00 EUR)



Aperçu détaillé

Vous trouverez un aperçu des caractéristiques et de la description de l'objet sur la page suivante.

Équipement

Ordinateur embarqué	✓
Design	Pompe
Frein à air	✓
Quantité de remplissage hydr. pliable	18.200,00
Puissance de la pompe	10.000,00
Distributeur	Chaussure de remorquage
Pneus	Alliance 750/60R30.5
Largeur de travail	18,00
Train d'atterrissage	Essieu tandem
Suspension	hydraulique
Système de remplissage	Bras d'aspiration
Pièce jointe	en bas
Tête à boule K 80	✓
Direction forcée	✓
Matériau du récipient	Acier
Conditions techniques	Bon

Description

- Samson TG 18 avec 18 m de perche à patins TSB2
- -
- Vidange des sections
- Système de vide à éjecteur Samson
- Commande SlurryMaster 5000
- Essieu 13T avec préparation pour le système de gonflage des pneus
- y compris direction hydr. électr.
- Tube de déchargement frontal avec réglage automatique du débit
- ferrure de perche rigide pour perche à patins de remorquage
- y compris les ailes hydrauliques marche/arrêt, levage/abaissement et distributeur
- SAP1 Bras d'ancrage latéral avec pompe de remplissage
- Raccord 8" et raccord pour éjecteur
- Pneus Alliance 750/60R 30.5 Radial Type 885
- PG II Pompe de déchargement avec piège à cailloux
- Attelage à rotule Scharmä¼ller K80 avec rallonge de 20 cm
- hydr-stuetzfusz
- Graissage centralisé côté gauche pour pompe manuelle 22 points de graissage
- Système de caméra Samson HD Night Color avec écran 9" et une caméra à l'arrière du véhicule
- Interrupteur de niveau de remplissage
- Gyrophare
- 1x projecteur de travail LED
- Ejecteur d'arrêt d'alimentation avec poussoir de bêche hydraulique et télécommande à gauche
- Tube de remplissage pour remplir le réservoir de l'éjecteur en cas de faible niveau de carburant
- Tube de trop-plein pour remplissage externe avec écoulement
- Garde-boue
- Préparation Bomech Plus
- Direction forcée transformée en K50
- -
- Samson 18 m TSB2 tringle à patins de remorquage
- Largeur de travail 18 m / pliable à 15 m
- Distributeur Rotor Cut
- Graissage centralisé pour pompe manuelle - 10 points de graissage
- Poussoir à bêche hydraulique pour piège à pierres
- Samson Active Pressure Control et Adaptive Contour System avec fonction d'élévation de l'aile
- Commande de tronçons avec deux tronçons commandés par des vannes bêche hydrauliques (50/50)
- Plaques de fermeture de voie de circulation montées dans les sorties de distribution (6 pièces)
- Cadre d'adaptation arrière pour les séries PG et TG
- Support de transport pour le transport du TSB

15-18-21 en tant que perche individuelle

- -

- Le prix est valable pour l'état existant. Offre sans engagement. Sous réserve d'erreurs, de modifications et de vente intermédiaire. Toutes les indications sont sans garantie.

- Â

- Â

- Â

- Â

- Â