Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

Tiemann Premium Used
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tél.: (0 42 82) 50 90 – 900
Fax:

John Deere 6195M

Impression du: 24.11.2026

Numéro de référence interne pour votre demande:
S00004323

Année de fabrication:	2018
Design:	Tracteur
Catégorie:	Tracteur
Puissance:	143 kW (195 CH)
Heures de fonctionnement:	5745

66.000,^{00} EUR

(plus TVA 19% 78.540,^{00} EUR)





Aperçu détaillé

Vous trouverez un aperçu des caractéristiques et de la description de l'objet sur la page suivante.

Équipement

Entraînement	Toutes les roues
Attelage	Automatique
Phares en état de marche	✔
Frein à air	✔
DSE	✔
Poids avant pc	18
Numéro d'engrenage v.	20
Nombre d'engrenages r.	20
essieu avant à ressorts	✔
Vitesse	40
Climatisation	Climatisation
Transmission Powershift	✔
L'air. Siège	✔
Plate-forme	Cabine
Radio	✔
Pneu arrière	Trelleborg 650/70R42
Pneus arrière en %.	40
Pneus à l'avant	Trelleborg 480/70R30
Pneumatiques à l'avant en %.	40
Unité de contrôle dw	3
PTO	540/750/1000
Suspension de la cabine	mécanique
Accouplement à tête sphérique	fixe
Appareils de commande supplémentaires	mécanique
Détection de charge	✔
Boîte de vitesses	Transmission Powershift
Nombre de cylindres	6
Numéro de la lampe frontale de travail	4
Projecteur de travail n° arrière	4
État	Utilisé
Conditions techniques	Bon

Description

• john-deere-6195m
• -
• Moteur
• Moteur John Deere PowerTech PSS
• 6 cylindres
• 6,8l de cylindréeÂ
• -
• Boîte de vitesses
• AutoQuad Plus EcoShift
• Toutes les roues
• Avant 20/ Arrière 20
• 40 km/h
• -
• Axes
• essieu avant à ressorts
• essieu arrière flasquéÂ
• -
• Cabine
• suspension mécanique de la cabine
• Siège pneumatiqueÂ
• Radio
• Climatisation
• -
• Technologie
• 3 appareils de commande à double effet mécanique
• stabilisierungsstrebe-rechts-links
• Détection de charge
• Prise de force 540-540E-1000 tr/min
• Pompe hydraulique 114 l/minÂ
• Préparation ISOBUS
• système de freinage pneumatique de remorque, 2 conduites
• attelage automatique
• K80.
• Bras supérieur d'attelage arrière
• Caisse à outils
• Deux phares H4 à répétition
• 4 phares de travail à l'avant
• 4 phares de travail à l'arrière
• 2 gyrophares
• Commande de relevage arrière
• 18-quik-tatch-gewichte-900-kg
• autotrac-ready
• -
• unterlenker-werden-ausdruecklich-angebaut-und-dabei-sein
• -
• Le prix est valable pour l'état existant. Offre sans engagement. Sous réserve d'erreurs, de modifications et de vente intermédiaire. Toutes les indications sont sans garantie.
• Â