Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

Tiemann Premium Used
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tél.: (0 42 82) 50 90 – 900
Fax:

Samson PG II 20 Genesis

Impression du: 04.11.2026

Numéro de référence interne pour votre demande:
MXSO/1706

Année de fabrication:	2024
Design:	Technologie du fumier + technologie du fumier
Catégorie:	Façade sous vide

189.000,^{00} EUR

(plus TVA 19% 224.910,^{00} EUR)





Aperçu détaillé

Vous trouverez un aperçu des caractéristiques et de la description de l'objet sur la page suivante.

Équipement

Design	Pompe
Frein à air	✔
Quantité de remplissage	20.700,00
Pneus	Alliance VF 800/60R32
Train d'atterrissage	Essieu tandem
Suspension	hydraulique
Dispositif de montage pour technique d'épandage	3 - Punkt Hubwerk
Système de remplissage	Bras d'aspiration
Pièce jointe	en bas
Tête à boule K 80	✔
Direction forcée	✔
Accélérateur d'aspiration	✔
Matériau du récipient	Acier
État	Utilisé
Conditions techniques	Bon

Description

• Samson PG II 20 Genesis
• -
• ausgebrachte-menge-53500m
• PG II Pompe de vidange 6" avec bac à cailloux, éjecteur, vanne à bille hydraulique pour fonction d'arrachage, trappe d'inspection, régulation automatique du débit, alimentation ISOBUS, vidange de section, jauge de niveau, bride aveugle 6", 1 gyrophare, 1 lampe de travail LED (1850 lumen) à l'arrièreÂ
• Réservoir PG II 20 GENESIS prêt pour éjecteur, tour de pompe, SAP et pompe de remplissage fixeÂ
• SAMSON vert et revêtement époxy de l'intérieur pour PG II 20 GENESISÂ
• SlurryMaster 8000 y compris joystick, PVG 5, distributeur, barre de dosage en haut, aile en bas, y compris commande LS et commande électronique des rouesÂ
• Fonction ISOBUS SlurryMaster 8000 (TC-GEO/TC-SC)Â
• Pied de support manuel
• suspension hydraulique du timon avec position variable de l'axe de tractionÂ
• Pneus : ALLIANCE 800/60R32 VF 389 AGRIFLEX+ (charge par essieu 10 000 kg)Â
• Frein à air comprimé, y compris les axesÂ
• Arbre à cardan 1 3/8, grand angle 6 pcs.
• Attelage à rotule Scharmä¼ller K 80 avec rallonge de 20 cm
• SAP II Mk2 avec pompe de remplissage, tête 8" et raccord pour éjecteurÂ
• Commande hydraulique pour vider le bac à pierres
• Tube de vidangeÂ
• Entonnoir avec plaque à clapet amovible
• Graissage centralisé avec pompe - 46 points de graissageÂ
• Graissage centralisé Mécanisme de levage (uniquement avec le graissage centralisé) - 8 points de graissage
• Lubrification centralisée SAP II (uniquement avec lubrification centralisée)Â
• Raccord de graissage central pour les appareils à l'arrièreÂ
• Préparation soudée pour FAP sur le fût, y compris raccordement de l'éjecteur à l'intérieurÂ
• Bride aveugle pour préparation FAPÂ
• Mécanisme de levage de catégorie 3 avec commande électrique à l'arrièreÂ
• mécanisme de levage actif avec capteur de position en hauteurÂ
• 5 raccords double effet (vanne bêche/ADS/position inclinée/50-50 ou TD12)Â
• Retour libre sans pression pour les autres accessoiresÂ

• Compresseur V4000 pour le contrôle de la pression des pneusÂ
• Système de contrôle de la pression des pneus Ã 1 circuitÂ
• régulation électronique du volume de remplissageÂ
• pompe de remplissage latéraleÂ
• Interrupteur marche/arrêt pour la pompe de remplissage latérale
• Phares LED HELLA 4 pièces et 1 pièce supplémentaire à l'arrière - 18850 lumen au totalÂ
• Système de caméra SAMSON HD NIGHT COLOR avec écran 9" et 1 caméra à l'arrière (peut gérer jusqu'à 4 caméras)Â
• Arrêt de l'alimentation par éjecteur avec vanne bêche hydraulique et télécommande à gauche du fûtÂ
• Réservoir d'eau de 15 l pour le nettoyage manuelÂ
• Garde-boue
• Tube de remplissage pour SAP II avec raccord Bauer 8" 90°Â
• Tuyau de remplissage pour SAP II Mk2Â
• Préparation BOMECH Plus PG II 18-20-28-31-35 GÂ
• Sortie d'air à l'arrière de la remorque à fourgon.
• -
• Le prix est valable pour l'état existant. Offre sans engagement. Sous réserve d'erreurs, de modifications et de vente intermédiaire. Toutes les indications sont sans garantie.