Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

Tiemann Premium Used
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tél.: (0 42 82) 50 90 – 900
Fax:

John Deere M740

Impression du: 26.11.2026

Numéro de référence interne pour votre demande:
S00001963

Année de fabrication:	2022
Design:	Fertilisation/technique de protection des plantes/entretien
Catégorie:	Hypodermique

74.900,^{00} EUR

(plus TVA 19% 89.131,^{00} EUR)





Aperçu détaillé

Vous trouverez un aperçu des caractéristiques et de la description de l'objet sur la page suivante.

Équipement

hektar	1350
Largeur de travail	27,00
Quantité de remplissage	4.000,00
Contrôle de pente	✔
Réglage de la hauteur	✔
hydr. pliable	✔
Dispositif de suivi	✔
Puissance de la pompe	280,00
Design	Hypodermique
Sas d'introduction	✔
Récipient pour se laver les mains	✔
Tronçons	9
Commande de tronçons	✔
État	Utilisé
Conditions techniques	Bon

Description

• john-deere-m740
• -
• fahrwerk-achse
• festachse-fuer-spurweite-von-180210-cm-zehn-schrauben
• mit-federung
• alliance-52085r38
• radkotfluegel-fuer-breitreifen-600-mm
• -
• bremsen-anhaengung
• zweitleitungs-druckluftbremsen-mit-feststellbremse-alav
• anhaengung-oben-gelenkte-deichsel
• ball-coupling-type-k-80
• -
• Direction
• proportionale-lenkung-mit-zwei-zylindern-mechanisches-gestaenge
• -
• spritzbruehsystem-pumpen
• spritzbruehsystem-mit-einzelner-kolbenmembranpumpe-280-lmin-autofill-und-autodilute
• zapfwellenantrieb-1-38-mit-6-zaehnen
• camlock-anschlusskupplung-mit-blindkappe-2-zoll-einfuellanschluss
• automatische-steuerung-der-ausbringmenge-mit-druck-und-durchflusssensor
• -
• spritzgestaenge-teilbreiten
• 2721-m-mit-neun-teilbreiten-3-3-3-3-3-3-3-3-3
• elektrohydraulisches-spritzgestaengeklappsystem-3
• mehrfach-duesenhalter-fuenf-auslaesse-50-cm-abstand-fuer-spritzsystem-mit-einzelduesensteuerung
• einzelduesensteuerung-mit-druckrueckfuehrungsspritzsystem
• john-deere-terraincommand-pro-drei-sensoren
• spritzgestaengefederung-zum-spritzen-von-huegeligen-feldern
• -
• steuerung-elektronik
• isobus-steuerung-mit-isobus-aux-n-steuerung
• load-sensing-hydraulik
• -
• duesen-randduesen
• randduesenhalter-links-elektrische-betaetigung-fuer-randduesen-und-exzentrische-duesen
• randduesenhalter-rechts-elektrische-betaetigung-fuer-randduesen-und-exzentrische-duesen
• zusaetzliches-analoges-manometer-mit-farbskala-0-bis-1016-bar-100-mm-fuer-feldspritzen-mit-ausstosz
• -
• reinigung-befuellung
• aufbewahrungsbox-fuer-pflanzenschutzmittel

• einspuelschleuse-mit-spuelkopf
• spritzpistole-fuer-einspuelschleuse
• anzeige-fuer-einspuelschleusenfuellstand
• selbstreinigender-druckfilter
• elektrische-ein-und-ausschaltung-des-ruehrwerks
• umfuellventil-zum-zurueckpumpen-in-den-vorratsbehaelter-mit-anschlusskupplung
• externer-pumpenfuellanschluss-15-in-hydrant-mit-anschlusskupplung
• quick-fill-fuer-spuelwasserbehaelter-mit-anschlusskupplung
• buerste-mit-schlauchhaspel-zur-reinigung-der-feldspritze
• -
• beleuchtung-sicherheit
• led-arbeitsscheinwerfer-scheinwerfer-am-spritzgestaenge
• Gyrophare
• abreiszschutz-an-den-gestaengeenden
• -
• zulassung-lieferung
• zertifikat-ueber-eu-straszenzulassung-uebereinstimmungserklaerung-40-kmh
• feldspritzenpruefung-fuer-deutschland-mit-pruefprotokoll-gemaesz-en-iso-16122
• -
• Le prix est valable pour l'état existant. Offre sans engagement. Sous réserve d'erreurs, de modifications et de vente intermédiaire. Toutes les indications sont sans garantie.