

**Tiemann Premium Used**  
Rudolf-Diesel-Straße 7  
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900  
Faks: (0 42 82) 50 90 – 555

Wydruk z: 06.06.2026

## **Samson TG 18 mit TSB2 Schleppschuhgestänge**

Wewnętrzny numer referencyjny zapytania:  
**S00001293**

Rok produkcji:

2022

Projekt:

Technologia obornika + Technologia obornika

Kategoria:

Pumpass

**199.500,00 EUR**

(plus VAT 19% 237.405,00 EUR)



### **Przegląd szczegółów**

Przegląd cech wyposażenia i opis obiektu znajdą Państwo na następnej stronie.

## Sprzęt

<b>Komputer pokładowy</b>	✓
<b>Projekt</b>	Pompa
<b>Hamulec pneumatyczny</b>	✓
<b>Ilość napełnienia</b>	18.200,00
<b>hydr. składany</b>	✓
<b>Wydajność pompy</b>	10.000,00
<b>Dystrybutor</b>	But wleczony
<b>Opony</b>	Alliance 750/60R30.5
<b>Szerokość robocza</b>	18,00
<b>Podwozie do lądowania</b>	Oś tandemowa
<b>Zawieszenie</b>	Hydrauliczny
<b>System napełniania</b>	Ramię ssące
<b>Załącznik</b>	na dole
<b>Głowica kulowa K 80</b>	✓
<b>Wymuszone kierowanie</b>	✓
<b>Materiał pojemnika</b>	Stal
<b>Stan techniczny</b>	Dobra

## Opis

- Samson TG 18 z 18-metrowymi drążkami wleczonymi TSB2
- -
- Opróżnianie sekcji
- System próżniowy z eżektorem Samson
- System sterowania SlurryMaster 5000
- Oś 13T z przygotowaniem do systemu kontroli ciśnienia w oponach
- W tym elektryczne i hydrauliczne sterowanie
- Przednia rura wylotowa z automatyczną regulacją głośności
- Szttywne mocowanie podnośnika dla podnośników wleczonych
- w tym hydrauliczne podnoszenie/opuszczanie skrzydła i rozdzielacz
- Boczne ramię dokujące SAP1 z pompą napełniającą
- Złącze 8" i złącze do wyrzutnika
- Opony Alliance 750/60R 30.5 Radial Type 885
- PG II Pompa rozładowcza z łapaczem kamieni
- Głowica kulowa Scharmüller K80 z przedłużeniem 20 cm
- hydr-stuetzfusz
- Centralne smarowanie po lewej stronie dla pompy ręcznej 22 punkty smarowania
- System kamer Samson HD Night Colour z 9-calowym ekranem i kamerą z tyłu pojazdu
- Przełącznik poziomu napełnienia
- Latarnia obrotowa
- 1x reflektor roboczy LED
- Odcięcie zasilania wyrzutnika z hydraulicznym popychaczem łopatkowym i zdalnym sterowaniem po lewej stronie
- Rura napełniająca do napełniania zbiornika wyrzutnika, gdy poziom w zbiorniku jest niski
- Rura przelewowa do dodatkowego napełniania z odpływem
- Klapy błotne
- Bomech Preparation Plus
- Wymuszony układ kierowniczy przerobiony na K50
- -
- Samson 18 m TSB2 wieszak na buty wleczone
- Szerokość robocza 18 m / składana do 15 m
- Rozdzielacz Rotor Cut
- Centralne smarowanie pompy ręcznej - 10 punktów smarowania
- Hydr. popychacz szpadlowy do pułapek na kamienie
- Samson Active Pressure Control i Adaptive Contour System z funkcją unoszenia skrzydła
- Sterowanie sekcjami z dwoma sekcjami sterowanymi za pomocą hydraulicznych zasuw (50/50)
- Płyty szlabanu montowane w gniazdach rozdzielacza (6 szt.)
- Tylna rama adaptera dla serii PG i TG

- Uchwyt transportowy do transportu TSB 15-18-21 jako pojedynczej ramy
- -
- Cena dotyczy stanu istniejącego. Oferta podlega potwierdzeniu. Błędy wyłączone, z zastrzeżeniem zmian i wcześniejszej sprzedaży. Wszystkie informacje bez gwarancji.
- Â
- Â
- Â
- Â
- Â