

**Tiemann Premium Used**  
Rudolf-Diesel-Straße 7  
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900  
Faks: (0 42 82) 50 90 – 555

## Fliegl Gigant ASW 3101 Taurus FOX

Wydruk z: 27.04.2026

Wewnętrzny numer referencyjny zapytania:  
**S00001483**

Rok produkcji:	2025
Projekt:	Technika transportowa
Kategoria:	Przyczepa

**94.500,00 EUR**

(plus VAT 19% 112.455,00 EUR)



### Przegląd szczegółów

Przegląd cech wyposażenia i opis obiektu znajdą Państwo na następnej stronie.

## Sprzęt

Projekt	do tyłu
Eseje	Stal
Opony	710/50R30.5
Hamulec pneumatyczny	✓
Wielkość załadunku	55,00
Oś sterująca	✓
Masa całkowita pojazdu	33,00
Liczba osi	3
Państwo	Używane
Stan techniczny	Dobra

## Opis

- fliegl-gigant-asw-3101-aurus-fox
- -----
- Podwozie tridem
- zul-gesamtgewicht-33000-kg-entspricht-30000-kg-achslast-zzgl-3000-kg-stuetzlast
- Ciągły hydraulicznie resorowany zaczep holowniczy do zaczepu dolnego
- Wysokość zaczepu można wygodnie regulować zgodnie z wymaganiami, zapewniając najwyższy komfort jazdy
- Głowica kulowa K80 (80 mm)
- Upuszczona stopa
- 2-obwodowy hamulec pneumatyczny z ALBÂ.
- Konstrukcja osi 410 x 180 Bębnek hamulcowy BPWÂ.
- Wymuszony układ kierowniczy - 3 osie hamowane, kierowane z przodu i z tyłu, środek sztywny,
- bereifung-71050-r-305
- Zawieszenie hydrauliczne
- Wersja 40 km/h z homologacją typu WE i dokumentami COC (w tym błotniki, osłona przeciwnajazdowa i boczne światła obrysowe)
- bruecke-9300-mm-x-2380-mm
- Ściana tylna i ściany boczne o wysokości 2000 mm, z wysokością ściany przedniej Ocynkowane ściany boczne
- Hydrauliczna ściana tylna o dużej pojemności 800 mm z popychaczem ziarna 420 mm x 250 mm (długość całkowita)
- Nadbudowa 10100 mm)
- Hydrauliczna podłoga przesuwana z listwami poliuretanowymi dookoła, optymalne uszczelnienie, prowadzenie węży
- Hydraulicznie składana osłona przeciwnajazdowa
- Oświetlenie LED 12 V z 7-pinową wtyczką
- Dodatkowy pakiet Protect:
  - -Wypełniacz profilu
  - -Plastikowe błotniki
  - -Plastikowy tylny fartuch
  - -Oświetlenie ogólne
- Drabinka do wspinania się zamontowana na przedniej stronie
- Napęd przelotowy PTO ze sprzęgłem krzywkowym dla ASW 3101/4101
- Korpus aluminiowy 300 mm boczny
- Oś podnosząca
- Obsługa funkcji hydraulicznych za pośrednictwem jednostek sterujących ciągnika
- Walec dozujący do przyczepy zgarniającej o wysokości 2000 mm, bez tylnej ściany, napęd wałkiem WOM i
- Przewody hydrauliczne (niemożliwe w połączeniu ze składaną osłoną przeciwnajazdową)
- Złącze wału PTO do podłączenia do wału napędowego PTO
- 2 poziome rolki rozprowadzające z automatyczną kontrolą podawania

- -----
- Cena dotyczy stanu istniejącego. Oferta podlega potwierdzeniu. Błędy wyłączone, z zastrzeżeniem zmian i wcześniejszej sprzedaży. Wszystkie informacje bez gwarancji.