

Tiemann Premium Used
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900
Faks: (0 42 82) 50 90 – 555

John Deere 6R 195 mit Power Gard

Wydruk z: 01.05.2026

Wewnętrzny numer referencyjny zapytania:
MXJD08NAL/0037

Rok produkcji:	2024
Projekt:	Ciągnik
Kategoria:	Ciągnik
Moc:	143 kW (195 KM)
Godziny pracy:	1225

163.500,00 EUR

(plus VAT 19% 194.565,00 EUR)



Przegląd szczegółów

Przegląd cech wyposażenia i opis obiektu znajdą Państwo na następnej stronie.

Sprzęt

Napęd	Wszystkie koła
Hak	Automatyczny
Działające reflektory	✓
Komputer pokładowy	✓
Hamulec pneumatyczny	✓
EHR	✓
Hydraulika przednia	✓
Przedni WOM	✓
Zawieszona oś przednia	✓
Prędkość	50
Klimatyzacja	Klimatyzacja
Powietrze. Siedzenie	✓
Platforma	Kabina
Radio	✓
Opona tylna	Vredestein 710/70R42
Opony tylne w %.	90
Opony z przodu	Vredestein 600/70R28
Opony z przodu w %	90
Jednostka sterująca dw WOM	5 750/1000/1440
Zawieszenie kabiny	Hydrauliczny
Złącze głowicy kulowej	firma
Dodatkowe jednostki sterujące	elektryczny
Load-sensing	✓
Działające reflektory przednie	LED
Przekładnia	Bezstopniowa
Liczba cylindrów	6
Przedni podnośnik elektryczny	✓
Tylne światła robocze	LED
Reflektor roboczy nr przedni	6
Reflektor roboczy nr tylny	6
Stan techniczny	Dobra

Opis

- John Deere 6R 195
- -
- powergard-bis-01102027
- -
- Przekładnia
- AutoPowr
- CommandPro
- 50 km/h
- Wszystkie koła
- -
- Osie
- Zawieszona oś przednia
- vorderachs-differenzialsperre-100
- -
- Kabina
- CommandCenter G5Plus
- Zawieszenie kabiny
- Fotel lotniczy Premium
- radio-mit-65-touchscreen-display
- Klimatyzacja
- Szyna montażowa do wyświetlacza
- Właz dachowy
- -
- Technologia
- WOM 540E-1000-1000E obr.
- 5 dwustronnie działających elektrycznych jednostek sterujących
- Loadsensing
- Pompa hydrauliczna 155 l/min
- Przedni podnośnik 4t
- Przedni WOM
- 1 złącze dwustronnego działania z przodu
- automatyczny zaczep
- K 80
- Górne ogniwo z przodu
- Hydr. tylny łącznik górny
- Skrzynka narzędziowa
- 6 Przednie światła robocze
- 2 działające światła z boku
- 6 Tylne światła robocze
- Układ hamulcowy przyczepy na sprężone powietrze, 2 przewody
- Inteligentne zarządzanie zasilaniem hydraulicznym
- Uruchamianie podnośnika z tyłu
- Tylny wał odbioru mocy
- Przygotowanie AutoTrac
- Znaki ostrzegawcze przed wysięgiem
- druckluftanschluss-an-dem-linken-aufstieg
- -
- Cena dotyczy stanu istniejącego. Oferta podlega potwierdzeniu. Błędy wyłączone, z zastrzeżeniem zmian i wcześniejszej sprzedaży. Wszystkie informacje bez gwarancji.

• Â