Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

Tiemann Premium Used
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900
Faks:

John Deere 6R 195 mit Power Gard

Wydruk z: 22.11.2026

Wewnętrzny numer referencyjny zapytania:
MXJD08NAL/0037

Rok produkcji:	2024
Projekt:	Ciągnik
Kategoria:	Ciągnik
Moc:	143 kW (195 KM)
Godziny pracy:	1225

163.500,^{00} EUR

(plus VAT 19% 194.565,^{00} EUR)





Przegląd szczegółów

Przegląd cech wyposażenia i opis obiektu znajdą Państwo na następnej stronie.

Sprzęt

Napęd	Wszystkie koła
Hak	Automatyczny
Działające reflektory	✔
Komputer pokładowy	✔
Hamulec pneumatyczny	✔
EHR	✔
Hydraulika przednia	✔
Przedni WOM	✔
Zawieszona oś przednia	✔
Prędkość	50
Klimatyzacja	Klimatyzacja
Powietrze. Siedzenie	✔
Platforma	Kabina
Radio	✔
Opona tylna	Vredestein 710/70R42
Opony tylne w %.	90
Opony z przodu	Vredestein 600/70R28
Opony z przodu w %	90
Jednostka sterująca dw	5
WOM	750/1000/1440
Zawieszenie kabiny	Hydrauliczny
Złącze głowicy kulowej	firma
Dodatkowe jednostki sterujące	elektryczny
Load-sensing	✔
Działające reflektory przednie	LED
Przekładnia	Bezstopniowa
Liczba cylindrów	6
Przedni podnośnik elektryczny	✔
Tylne światła robocze	LED
Reflektor roboczy nr przedni	6
Reflektor roboczy nr tylny	6
Stan techniczny	Dobra

Opis

• John Deere 6R 195
• -
• powergard-bis-01102027
• -
• Przekładnia
• AutoPowr
• CommandPro
• 50 km/h
• Wszystkie koła
• -
• Osie
• Zawieszona oś przednia
• vorderachs-differenzialsperre-100
• -
• Kabina
• CommandCenter G5Plus
• Zawieszenie kabiny
• Fotel lotniczy Premium
• radio-mit-65-touchscreen-display
• Klimatyzacja
• Szyna montażowa do wyświetlacza
• Właz dachowy
• -
• Technologia
• WOM 540E-1000-1000E obr.
• 5 dwustronnie działających elektrycznych jednostek sterujących
• Loadsensing
• Pompa hydrauliczna 155 l/min
• Przedni podnośnik 4t
• Przedni WOM
• 1 złącze dwustronnego działania z przodu
• automatyczny zaczep
• K 80
• Górne ogniwo z przodu
• Hydr. tylny łącznik górny
• Skrzynka narzędziowa
• 6 Przednie światła robocze
• 2 działające światła z boku
• 6 Tylne światła robocze
• Układ hamulcowy przyczepy na sprężone powietrze, 2 przewody
• Inteligentne zarządzanie zasilaniem hydraulicznym
• Uruchamianie podnośnika z tyłu
• Tylny wał odbioru mocy
• Przygotowanie AutoTrac
• Znaki ostrzegawcze przed wysięgiem
• druckluftanschluss-an-dem-linken-aufstieg
• -
• Cena dotyczy stanu istniejącego. Oferta podlega potwierdzeniu. Błędy wyłączone, z zastrzeżeniem zmian i wcześniejszej sprzedaży. Wszystkie informacje bez gwarancji.

• Â