

Tiemann Premium Used
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900
Faks: (0 42 82) 50 90 – 555

Bergmann TSW 2140 E

Wydruk z: 02.06.2026

Wewnętrzny numer referencyjny zapytania:
S00003292

Rok produkcji:	2026
Projekt:	Technologia obornika + Technologia obornika
Kategoria:	Rozrzutnik obornika

79.500,00 EUR

(plus VAT 19% 94.605,00 EUR)



Przegląd szczegółów

Przegląd cech wyposażenia i opis obiektu znajdą Państwo na następnej stronie.

Sprzęt

Szeroki dystrybutor	✓
Hamulec pneumatyczny	✓
Podłoga zgarniająca	✓
Wielkość załadunku	14,00
Zasuwa zaporowa	✓
Typ rolki	kłamstwo
Liczba rolek	2
Stan techniczny	Nowy

Opis

- bergmann-tsw-2140-e
- sn-w0901515mt1b73108
- -----
- Podwozie:Â
- robuste-selbsttragende-und-konische-ganzstahlwanne
- mechanisch-gefederte-deichsel-fuer-untenanhaengung
- jost-stuetzfusz-mechanisch
- zugkugelumkupplung-k80-bis-40-t-flansch-fuer-untenanhaengung
- -----
- achsaggregat
- starre-bremsachse
- achsspurweite-2300-mm
- 10-otworowe przyłącze koła
- -----
- Hamulec:Â
- 2-leiter-druckluftbremsanlage
- -----
- Struktura:Â
- ladevolumen-14-m
- brueckenmasze-5900-x-1800-mm
- starre-stahlbordwand-1070-mm-hoch
- stabile-abstreifleisten-aus-recycleitem-kunststoff
- stahlboden-verschweiszt-mit-den-bordwaenden
- groszes-sichtfenster-in-den-laderaum
- schutzgitter-vorne
- aufsatz-350-mm-beidseitig-schraeg-ausgestellt
- Drabina
- -----
- streuwerk
- 2-walzen-fraeswerk-durchgang-140-m-kardanantrieb
- 2-horizontale-fraeswalzen-mit-geschraubten-doppelzinken-in-v-form
- absicherung-fraeswerk-ueber-eine-nockenschaltkupplung
- hydraulisch-klappbare-streuwerkhaube-mit-fremdkoerp-ergesichertem-unterteil-und-kunststoffauskleidung
- 2-streuteller-je-900-mm-durchmesser-materialstaerke-8-mm
- je-4-verstellbare-wurfschaufeln-materialstaerke-8-mm
- jedes-tellergetriebe-ist-einzeln-ueber-eine-nockenschaltkupplung-abgesichert
- verschleiszbleche-schraubbar
- v-spread-tellerstreuwerk-1000-mm-je-4-streufuegel-verstaerkt-v-foermig-angestellte-streuteller
- rundstahl-auf-fraeswalzen-fuer-2-walzen-fraeswerk
- streuwerkhaube-doppeltwirkend-140-m-pilotbox-isobus
- grenzstreueinrichtung-einseitig-rechts-fuer-2-walzen-fraeswerk-mit-v-spread-pilotbox-isobus
- -----
- Podłoga transportowa:Â
- einseitiger-hydraulischer-antrieb-mit-ruecklauf-reversierbar

- automatische-kettenspannung-stirnseitig
- 4-rundstahlketten-je-14-x-50-mm-25-t-bruchlast-je-kette
- geschraubte-mitnehmerleisten
- grosz-dimensioniertes-vorschubgetriebe
- durchmesser-vorschubwelle-50-mm
- transportboden-mit-fuehrungsschiene-mittig
- stauschieber-durchgang-140-m-mit-mechanischer-hoehenanzeige-pilotbox-isobus
- -----
- Napęd
- weitwinkel-gelenkwelle-einseitig-verstaerkt-walterscheid-
wwe-2580-1-38-6-zaehne-lang
- durchgehende-antriebswelle
- freilaufkupplung-im-antriebsstrang
- getrennte-absicherung-fuer-fraeswerk-und-tellerstreuwerk
- Prędkość obrotowa WOM: 1.000 obr/min.Â
- -----
- Oświetlenie
- nach-eu-richtlinien
- geschuetzt-auf-streuwerkhaube
- rueckleuchten-led
- lichtpaket-led-2-3-stueck-1x-laderaum-mittig-2x-streuwerk-oben-links-und-rechts
- schutzvorrichtungen-It-landw-berufsgenossenschaft
- -----
- eu-typgenehmigung-coc
- bereifung-vf-52085-r50-2-stueck-trelleborg-
tm-150-tl-177-d-10-loch-et-70
- 30-kmh-hoehstgeschwindigkeit
- kotfluegel-aus-kunststoff
- steuerung-universalstreuer-pilotbox
- Load-sensing
- -----
- Cena dotyczy stanu istniejącego. Oferta podlega potwierdzeniu. Błędy wyłączone, z zastrzeżeniem zmian i wcześniejszej sprzedaży. Wszystkie informacje bez gwarancji.
- Â