

Tiemann Premium Used

Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900

Faks:

John Deere 9700i

Wydruk z: 25.08.2026

Wewnętrzny numer referencyjny zapytania:
MXJD280CZ/0001

Rok produkcji:	2023
Projekt:	Sieczkarnia samojezdna
Kategoria:	Sieczkarnia samojezdna
Moc:	607 kW (825 KM)
Godziny pracy:	1000

Cena na żądanie



Przegląd szczegółów

Przegląd cech wyposażenia i opis obiektu znajdą Państwo na następnej stronie.

Sprzęt

Napęd	hydrostatyczny
Wszystkie koła	✓
automatyczne urządzenie sprzęgające	✓
Autopilot	✓
Komputer pokładowy	✓
kontrblokada elektryczna	✓
szlifierka elektryczna	✓
Licznik hektarów	✓
Kabina	✓
Klimatyzacja	✓
Przetwórcza ziarna	✓
Opona tylna	Mitas 800/70R42
Opony tylne w %.	60
Opony z przodu	Michelin 650/60R34
Opony z przodu w %	60
Centralne smarowanie	✓
Państwo	Używane
Stan techniczny	Dobra

Opis

- John Deere 9700i
- -----
- Napęd
- ProDrive
- 40 km/h
- Napęd na cztery koła z pełną kontrolą trakcji
- -----
- Kabina kierowcy: Å
- Kabina Premium
- Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja
- Fotel Deluxe z zawieszeniem pneumatycznym
- Fotel pasażera z pasem bezpieczeństwa
- CommandTouch GS3 CommandCentre
- CommandARM
- Pakiet instalacyjny radia
- Kabina z przygotowaniem wideo
- Kamera cofania
- Przygotowanie do telematyki JDLink
- Automatyczne wykrywanie nagłówków za pomocą wielu połączeń
- -----
- Pakiet oświetlenia Premium (LED)
- - 4 reflektory na dachu kabiny
- - 2x reflektory robocze, szyna przednia
- - 2x światła mijania
- - 2x światła drogowe
- - 2x tylne światła robocze
- - 2x światła robocze, na zgniataczu wyrzutnika
- - 1x oświetlenie drabiny
- - 2x obrotowy sygnalizator świetlny
- - 2x boczny reflektor
- - 2x przednie światło pozycyjne/przedni kierunkowskaz
- - 2x tylne światło/światło hamowania/światło kierunkowskazu z tyłu
- - 2x oświetlenie tablicy rejestracyjnej
- - 1x oświetlenie serwisowe, skrzynka narzędziowa
- - 1x schowek na narzędzia
- -----
- Obudowy rolek prasy wstępnej: Å
- Dolna przednia rolka dociskowa z możliwością wymiany
- listwy z blokadą
- 4 rolki wstępnego ściskania: 2 rolki wstępnego ściskania u góry i 2 rolki wstępnego ściskania u dołu.
- Dolne rolki dociskowe
- Wykrywacz metalu, zainstalowany w dolnej przedniej rolce dociskowej
- -----
- Napięcie rolki wstępnego ściskania: Å
- 4 sprężyny rolkowe z wstępnym dociskiem
- Hydrauliczna amortyzacja rolek dociskowych
- Bezstopniowa regulacja długości cięcia
- -----
- Bęben nożowy:

- Dura Line Ultimate
- Bęben nożowy Dura-Drum z 64 nożami
- Szerokość 856 mm / średnica 670 mm
- -----
- Wyrzucanie zbiorów: Å
- Prędkość przyspieszacza 1800 1/min
- Szerokość przyspieszacza 632 mm / średnica 560 mm
- Składane przedłużenie wieży dla 12-rzędowej kamery wieżowej
- -----
- Układ hydrauliczny: Å
- Układ hydrauliczny LS
- Zmienny hydrostatyczny napęd kombajnu, rozmiar pompy 85 cm³
- Zmienny hydrostatyczny napęd rolek prasy wstępnej
- Obrotowa rama montażowa do kombajnów zbożowych
- Zestaw sprężarek powietrza
- -----
- Cena dotyczy stanu istniejącego. Oferta podlega potwierdzeniu. Błędy wyłączone, z zastrzeżeniem zmian i wcześniejszej sprzedaży. Wszystkie informacje bez gwarancji.
- Å
- Å
- Å
- Å
- Å