

Tiemann Premium Used

Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900

Faks:

Samson PG II 20 Genesis

Wydruk z: 10.10.2026

Wewnętrzny numer referencyjny zapytania:
MXSO/1706

Rok produkcji:

2024

Projekt:

Technologia obornika + Technologia obornika

Kategoria:

Fasada próżniowa

189.000,00 EUR

(plus VAT 19% 224.910,00 EUR)



Przegląd szczegółów

Przegląd cech wyposażenia i opis obiektu znajdą Państwo na następnej stronie.

Sprzęt

Projekt	Pompa
Hamulec pneumatyczny	✓
Ilość napełnienia	20.700,00
Opony	Alliance VF 800/60R32
Podwozie do lądowania	Oś tandemowa
Zawieszenie	Hydrauliczny
Urządzenie montażowe do techniki użytkowej	3 - Punkt Hubwerk
System napełniania	Ramię ssące
Załącznik	na dole
Głowica kulowa K 80	✓
Wymuszone kierowanie	✓
Akcelerator ssania	✓
Materiał pojemnika	Stal
Państwo	Używane
Stan techniczny	Dobra

Opis

- Samson PG II 20 Genesis
- -
- ausgebrachte-menge-53500m
- Pompa tłocząca PG II 6" z łapaczem kamieni, wyrzutnikiem, hydraulicznym zaworem kulowym do funkcji zgarniacza, pokrywą inspekcyjną, automatyczną regulacją dawki, zasilaniem ISOBUS, opróżnianiem sekcji, wskaźnikiem poziomu napełnienia, kołnierzem zaślepiającym 6", 1 obrotowym sygnalizatorem, 1 światłem roboczym LED (1850 lumenów) z tyłu.
- Zbiornik PG II 20 GENESIS przygotowany pod eżektor, wieżę pomp, SAP i zainstalowaną na stałe pompę napełniającą
- Zielona i epoksydowa powłoka SAMSON od wewnątrz dla PG II 20 GENESIS
- SlurryMaster 8000 z joystickiem, PVG 5, rozdzielacz, nachylenie dozowania włączone wyłączane, skrzydło wyłączane włączone, w tym sterowanie LS i elektroniczne sterowanie kołami
- SlurryMaster 8000 z funkcją ISOBUS (TC-GEO/TC-SC)
- Ręczna stopa podpierająca
- Hydrauliczne zawieszenie dyszla ze zmiennym położeniem ciągną dyszla
- Opony: ALLIANCE 800/60R32 VF 389 AGRIFLEX+ (nacisk na oś 10 000 kg)
- Hamulec pneumatyczny wraz z osiami
- Wał kardana 1 3/8, szeroki kąt 6 szt.
- Głowica kulowa Scharmüller K 80 z przedłużeniem 20 cm
- SAP II Mk2 z pompą napełniającą, głowicą 8" i złączem do eżektora
- Hydrauliczne uruchamianie opróżniania koryta zbierającego kamienie
- Rura spustowa
- Lejek do napełniania z wyjmowaną płytą zaworu
- Centralne smarowanie z pompą - 46 punktów smarowania
- Wciągnik z centralnym smarowaniem (tylko z centralnym smarowaniem) - 8 punktów smarowania
- Centralne smarowanie SAP II (tylko z centralnym smarowaniem)
- Centralne złącze smarowania dla urządzeń z tyłu
- Spawane przygotowanie do FAP na bębnie, w tym wewnętrzne połączenie wyrzutnika
- Kołnierz zaślepiający do przygotowania FAP
- Podnośnik kategorii 3 z napędem elektrycznym z tyłu
- Aktywny podnośnik z czujnikiem położenia wysokości.
- 5 przyłączy dwustronnego działania (zawór suwakowy/ADS/położenie pochylone/50-50 lub TD12)
- Swobodny, bezciśnieniowy powrót oleju dla innych przystawek
- Kompresor V4000 do kontroli ciśnienia w oponach
- 1-obwodowy system kontroli ciśnienia w oponach

- Elektroniczna kontrola objętości napełniania
- Pompa napełniająca z boku
- Włącznik/wyłącznik bocznej pompy napełniającej
- HELLA 4 reflektory LED i 1 dodatkowy z tyłu - łącznie 18850 lumenów
- System kamer SAMSON HD NIGHT COLOR z 9-calowym ekranem i 1 kamerą z tyłu (możliwość zarządzania maksymalnie 4 kamerami)
- Odcięcie zasilania wyrzutnika z hydraulicznym zaworem łopatkowym i zdalnym sterowaniem po lewej stronie bębna
- 15-litrowy zbiornik na wodę do czyszczenia ręcznego
- Kłapy błotne
- Rura napełniająca dla SAP II z 8" złączem Bauer 90°
- Wąż napełniający do SAP II Mk2
- Przygotowanie BOMECH Plus PG II 18-20-28-31-35 G
- Wylot powietrza z tyłu wózka emaliowanego
- -
- Cena dotyczy stanu istniejącego. Oferta podlega potwierdzeniu. Błędy wyłączone, z zastrzeżeniem zmian i wcześniejszej sprzedaży. Wszystkie informacje bez gwarancji.