Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

Tiemann Premium Used
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900
Faks:

Samson PG II 20 Genesis

Wydruk z: 04.11.2026

Wewnętrzny numer referencyjny zapytania:
MXSO/1706

Rok produkcji:	2024
Projekt:	Technologia obornika + Technologia obornika
Kategoria:	Fasada próżniowa

189.000,^{00} EUR

(plus VAT 19% 224.910,^{00} EUR)





Przegląd szczegółów

Przegląd cech wyposażenia i opis obiektu znajdą Państwo na następnej stronie.

Sprzęt

Projekt	Pompa
Hamulec pneumatyczny	✔
Ilość napełnienia	20.700,00
Opony	Alliance VF 800/60R32
Podwozie do lądowania	Oś tandemowa
Zawieszenie	Hydrauliczny
Urządzenie montażowe do techniki użytkowej	3 - Punkt Hubwerk
System napełniania	Ramię ssące
Załącznik	na dole
Głowica kulowa K 80	✔
Wymuszone kierowanie	✔
Akcelerator ssania	✔
Materiał pojemnika	Stal
Państwo	Używane
Stan techniczny	Dobra

Opis

• Samson PG II 20 Genesis
• -
• ausgebrachte-menge-53500m
• Pompa tłocząca PG II 6" z łapaczem kamieni, wyrzutnikiem, hydraulicznym zaworem kulowym do funkcji zgarniacza, pokrywą inspekcyjną, automatyczną regulacją dawki, zasilaniem ISOBUS, opróżnianiem sekcji, wskaźnikiem poziomu napełnienia, kołnierzem zaślepiającym 6", 1 obrotowym sygnalizatorem, 1 światłem roboczym LED (1850 lumenów) z tyłu.
• Zbiornik PG II 20 GENESIS przygotowany pod ejektor, wieżę pomp, SAP i zainstalowaną na stałe pompę napełniającą
• Zielona i epoksydowa powłoka SAMSON od wewnątrz dla PG II 20 GENESIS
• SlurryMaster 8000 z joystickiem, PVG 5, rozdzielacz, nachylenie dozowania włączone wyłączone, skrzydło wyłączone włączone, w tym sterowanie LS i elektroniczne sterowanie kołami
• SlurryMaster 8000 z funkcją ISOBUS (TC-GEO/TC-SC)
• Ręczna stopa podpierająca
• Hydrauliczne zawieszenie dyszla ze zmiennym położeniem cięgna dyszla
• Opony: ALLIANCE 800/60R32 VF 389 AGRIFLEX+ (nacisk na oś 10 000 kg)
• Hamulec pneumatyczny wraz z osiami
• Wał kardana 1 3/8, szeroki kąt 6 szt.
• Głowica kulowa Scharmüller K 80 z przedłużeniem 20 cm
• SAP II Mk2 z pompą napełniającą, głowicą 8" i złączem do ejektora
• Hydrauliczne uruchamianie opróżniania koryta zbierającego kamienie
• Rura spustowa
• Lejek do napełniania z wyjmowaną płytą zaworu
• Centralne smarowanie z pompą - 46 punktów smarowania
• Wciągnik z centralnym smarowaniem (tylko z centralnym smarowaniem) - 8 punktów smarowania
• Centralne smarowanie SAP II (tylko z centralnym smarowaniem)
• Centralne złącze smarowania dla urządzeń z tyłu
• Spawane przygotowanie do FAP na bębnie, w tym wewnętrzne połączenie wyrzutnika
• Kołnierz zaślepiający do przygotowania FAP
• Podnośnik kategorii 3 z napędem elektrycznym z tyłu
• Aktywny podnośnik z czujnikiem położenia wysokościÂ.
• 5 przyłączy dwustronnego działania (zawór suwakowy/ADS/położenie pochylone/50-50 lub TD12)
• Swobodny, bezciśnieniowy powrót oleju dla innych przystawek
• Kompresor V4000 do kontroli ciśnienia w oponach
• 1-obwodowy system kontroli ciśnienia w oponach

• Elektroniczna kontrola objętości napełniania
• Pompa napełniająca z boku
• Włącznik/wyłącznik bocznej pompy napełniającej
• HELLA 4 reflektory LED i 1 dodatkowy z tyłu - łącznie 18850 lumenów
• System kamer SAMSON HD NIGHT COLOR z 9-calowym ekranem i 1 kamerą z tyłu (możliwość zarządzania maksymalnie 4 kamerami)
• Odcięcie zasilania wyrzutnika z hydraulicznym zaworem łopatkowym i zdalnym sterowaniem po lewej stronie bębna
• 15-litrowy zbiornik na wodę do czyszczenia ręcznego
• Klapy błotne
• Rura napełniająca dla SAP II z 8" złączem Bauer 90°
• Wąż napełniający do SAP II Mk2
• Przygotowanie BOMECH Plus PG II 18-20-28-31-35 G
• Wylot powietrza z tyłu wózka emaliowanego
• -
• Cena dotyczy stanu istniejącego. Oferta podlega potwierdzeniu. Błędy wyłączone, z zastrzeżeniem zmian i wcześniejszej sprzedaży. Wszystkie informacje bez gwarancji.