Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

Tiemann Premium Used
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900
Faks:

Wydruk z: 07.11.2026

John Deere 6M 250 **MIETRÜCKLÄUFER**

Wewnętrzny numer referencyjny zapytania:
S00000836

Rok produkcji:	2025
Projekt:	Ciągnik
Kategoria:	Ciągnik
Moc:	184 kW (250 KM)
Godziny pracy:	900

173.000,^{00} EUR

(plus VAT 19% 205.870,^{00} EUR)





Przegląd szczegółów

Przegląd cech wyposażenia i opis obiektu znajdą Państwo na następnej stronie.

Sprzęt

Napęd	Wszystkie koła
Hak	Automatyczny
Działające reflektory	✔
Komputer pokładowy	✔
Hamulec pneumatyczny	✔
EHR	✔
Hydraulika przednia	✔
Przedni WOM	✔
Zawieszona oś przednia	✔
Prędkość	50
Klimatyzacja	Klimatyzacja
Powietrze. Siedzenie	✔
Platforma	Kabina
Radio	✔
Opona tylna	710/70R42
Opony tylne w %.	85
Opony z przodu	600/70R30
Opony z przodu w %	85
Jednostka sterująca dw	4
WOM	750/1000/1440
Zawieszenie kabiny	mechaniczny
Dodatkowe jednostki sterujące	elektryczny
Load-sensing	✔
Działające reflektory przednie	LED
Przekładnia	Bezstopniowa
Liczba cylindrów	6
Przedni podnośnik elektryczny	✔
Tylne światła robocze	LED
Reflektor roboczy nr przedni	4
Reflektor roboczy nr tylny	4
Państwo	Nowy
Stan techniczny	Dobra

Opis

• John Deere 6M 250
• ----------
• Przekładnia
• Bezstopniowa
• CommandARM
• 50 km/h
• zdławiony
• Wszystkie koła
• ----------
• Osie
• Zawieszona oś przednia
• Regulowana oś tylna
• ----------
• Kabina
• Mechaniczne zawieszenie kabiny
• Siedzenie pneumatyczne
• Radio
• Klimatyzacja
• Właz dachowy
• Koszyk na butelki
• ----------
• Technologia
• 4 dwustronnie działające elektryczne zespoły sterujące
• Loadsensing
• WOM 540E-1000-1000E obr.
• Przedni podnośnik John Deere 5t
• Przedni WOM
• automatyczny zaczep
• K80.
• Hydr. tylny łącznik górny
• Górne ogniwo z przodu
• Latarnia obrotowa
• Pakiet oświetlenia LED
• 4 światła robocze z przodu
• 2 działające światła z boku
• 4 Tylne światła robocze
• Pompa hydrauliczna 195 l/min
• Przygotowanie AutoTrac
• Pneumatyczny układ hamulcowy przyczepy, 2 przewody
• iTEC Zarządzanie przed użyciem
• Uruchamianie podnośnika z tyłu
• Tylny wał odbioru mocy
• Połączenie dwustronnego działania z przodu
• Znaki ostrzegawcze
• ----------
• Cena dotyczy stanu istniejącego. Oferta podlega potwierdzeniu. Błędy wyłączone, z zastrzeżeniem zmian i wcześniejszej sprzedaży. Wszystkie informacje bez gwarancji.
• Â
• Â
• Â
• Â

- Â
- Â
- Â