Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

Tiemann Premium Used
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900
Faks:

John Deere M740

Wydruk z: 26.11.2026

Wewnętrzny numer referencyjny zapytania:
S00001963

Rok produkcji:	2022
Projekt:	Nawożenie/technologia ochrony roślin/konserwacja
Kategoria:	Podskórnie

74.900,^{00} EUR

(plus VAT 19% 89.131,^{00} EUR)





Przegląd szczegółów

Przegląd cech wyposażenia i opis obiektu znajdą Państwo na następnej stronie.

Sprzęt

hektar	1350
Szerokość robocza	27,00
Ilość napełnienia	4.000,00
Kontrola nachylenia	✔
Regulacja wysokości	✔
hydr. składany	✔
Urządzenie śledzące	✔
Wydajność pompy	280,00
Projekt	Podskórnie
Śluza indukcyjna	✔
Pojemnik do prania ręcznego	✔
Sekcje szerokości	9
Regulacja sekcji szerokości	✔
Państwo	Używane
Stan techniczny	Dobra

Opis

• john-deere-m740
• -
• fahrwerk-achse
• festachse-fuer-spurweite-von-180210-cm-zehn-schrauben
• mit-federung
• alliance-52085r38
• radkotfluegel-fuer-breitreifen-600-mm
• -
• bremsen-anhaengung
• zweitleitungs-druckluftbremsen-mit-feststellbremse-alav
• anhaengung-oben-gelenkte-deichsel
• ball-coupling-type-k-80
• -
• Kierownica
• proportionale-lenkung-mit-zwei-zylindern-mechanisches-gestaenge
• -
• spritzbruehsystem-pumpen
• spritzbruehsystem-mit-einzelner-kolbenmembranpumpe-280-lmin-autofill-und-autodilute
• zapfwellenantrieb-1-38-mit-6-zaehnen
• camlock-anschlusskupplung-mit-blindkappe-2-zoll-einfuellanschluss
• automatische-steuerung-der-ausbringmenge-mit-druck-und-durchflusssensor
• -
• spritzgestaenge-teilbreiten
• 2721-m-mit-neun-teilbreiten-3-3-3-3-3-3-3-3-3
• elektrohydraulisches-spritzgestaengeklappsystem-3
• mehrfach-duesenhalter-fuenf-auslaesse-50-cm-abstand-fuer-spritzsystem-mit-einzelduesensteuerung
• einzelduesensteuerung-mit-druckrueckfuehrungsspritzsystem
• john-deere-terraincommand-pro-drei-sensoren
• spritzgestaengefederung-zum-spritzen-von-huegeligen-feldern
• -
• steuerung-elektronik
• isobus-steuerung-mit-isobus-aux-n-steuerung
• load-sensing-hydraulik
• -
• duesen-randduesen
• randduesenhalter-links-elektrische-betaetigung-fuer-randduesen-und-exzentrische-duesen
• randduesenhalter-rechts-elektrische-betaetigung-fuer-randduesen-und-exzentrische-duesen
• zusaetzliches-analoges-manometer-mit-farbskala-0-bis-1016-bar-100-mm-fuer-feldspritzen-mit-ausstosz
• -
• reinigung-befuellung
• aufbewahrungsbox-fuer-pflanzenschutzmittel
• einspuelschleuse-mit-spuelkopf

• spritzpistole-fuer-einspuelschleuse
• anzeige-fuer-einspuelschleusenfuellstand
• selbstreinigender-druckfilter
• elektrische-ein-und-ausschaltung-des-ruehrwerks
• umfuellventil-zum-zurueckpumpen-in-den-vorratsbehaelter-mit-anschlusskupplung
• externer-pumpenfuellanschluss-15-in-hydrant-mit-anschlusskupplung
• quick-fill-fuer-spuelwasserbehaelter-mit-anschlusskupplung
• buerste-mit-schlauchhaspel-zur-reinigung-der-feldspritze
• -
• beleuchtung-sicherheit
• led-arbeitsscheinwerfer-scheinwerfer-am-spritzgestaenge
• Latarnia obrotowa
• abreiszschutz-an-den-gestaengeenden
• -
• zulassung-lieferung
• zertifikat-ueber-eu-straszenzulassung-uebereinstimmungserklaerung-40-kmh
• feldspritzenpruefung-fuer-deutschland-mit-pruefprotokoll-gemaesz-en-iso-16122
• -
• Cena dotyczy stanu istniejącego. Oferta podlega potwierdzeniu. Błędy wyłączone, z zastrzeżeniem zmian i wcześniejszej sprzedaży. Wszystkie informacje bez gwarancji.