

**Tiemann Premium Used**  
Rudolf-Diesel-Straße 7  
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900  
Fax: (0 42 82) 50 90 – 555

Impressão de: 21.04.2026

## **Samson TG 18 mit TSB2 Schleppschuhgestänge**

Número de referência interno para o seu pedido de informação:  
**S00001293**

Ano de construção:	2022
Tipo de construção:	Tecnologia de moldes + tecnologia de estrume
Categoria:	Tambor da bomba

**199.500,00 EUR**

(acrescido de IVA. 19% 237.405,00 EUR)



### **Descrição pormenorizada**

Uma visão geral das características e a descrição da propriedade podem ser encontradas na página seguinte.

## Equipamento

<b>Computador de bordo</b>	✓
<b>Tipo de construção</b>	Bomba
<b>Travão de ar</b>	✓
<b>Quantidade de enchimento</b>	18.200,00
<b>dobragem hidráulica</b>	✓
<b>Capacidade da bomba</b>	10.000,00
<b>Distribuidor</b>	Sapata de arrasto
<b>Pneus</b>	Alliance 750/60R30.5
<b>Largura de trabalho</b>	18,00
<b>Chassis</b>	Eixo em tandem
<b>Suspensão</b>	Hidráulico
<b>Sistema de enchimento</b>	Braço de aspiração
<b>Apêndice</b>	abaixo
<b>Cabeça esférica K 80</b>	✓
<b>Direção forçada</b>	✓
<b>Material do contentor</b>	Aço
<b>Estado técnico</b>	Bom

## Descrição da

- Samson TG 18 com hastes de arrasto TSB2 de 18 m
- -
- Esvaziamento da secção
- Sistema de vácuo com ejetor Samson
- Sistema de controlo SlurryMaster 5000
- Eixo 13T com preparação para o sistema de controlo da pressão dos pneus
- incl. direção hidráulica eléctrica
- Tubo de descarga frontal incl. controlo automático do volume
- Encaixe de ligação rígido para ligações de sapatas de arrasto
- incl. elevação/abaixamento hidráulico da asa e distribuidor
- Braço de acoplamento lateral SAP1 com bomba de enchimento
- Acoplamento de 8" e acoplamento para ejetor
- Pneus Alliance 750/60R 30.5 Radial Tipo 885
- PG II Bomba de descarga com sifão de pedra
- Acoplamento de cabeça esférica Scharmüller K80 com extensão de 20 cm
- hydr-stuetzfusz
- Lubrificação central do lado esquerdo para bomba manual 22 pontos de lubrificação
- Sistema de câmara Samson HD Night Colour com ecrã de 9" e uma câmara na retaguarda do veículo
- Interruptor do nível de enchimento
- Farol rotativo
- 1x Luz de trabalho LED
- Ejetor de fecho da alimentação com empurrador de pá hidráulico e controlo remoto à esquerda
- Tubo de enchimento para encher o reservatório do ejetor quando o nível do tanque é baixo
- Tubo de transbordo para enchimento externo com drenagem
- Apanhador de sujidade
- Bomech Preparation Plus
- Direção forçada convertida para K50
- -
- Suspensor de sapata de arrasto Samson 18 m TSB2
- Largura de trabalho 18 m / dobrável para 15 m
- Distribuidor de corte do rotor
- Lubrificação centralizada para bomba manual - 10 pontos de lubrificação
- Empurrador de pá hidráulico para armadilha de pedra
- Controlo ativo da pressão Samson e sistema de contorno adaptativo com função de elevação da asa
- Controlo de secção com duas secções controladas através de persianas hidráulicas (50/50)
- Placas de barreira Tramline montadas nas saídas dos distribuidores (6 unid.)
- Estrutura de adaptação traseira para as séries PG e TG

- Suporte de transporte para transportar o TSB 15-18-21 como um quadro único
- -
- O preço aplica-se ao estado atual. Oferta sujeita a alterações. Sujeito a erros, alterações e venda prévia. Todas as informações sem garantia.
- Â
- Â
- Â
- Â
- Â