

**Tiemann Premium Used**  
Rudolf-Diesel-Straße 7  
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900  
Fax: (0 42 82) 50 90 – 555

## John Deere 9700i

Impressão de: 29.04.2026

Número de referência interno para o seu pedido de informação:  
**MXJD280CZ/0001**

Ano de construção:	2023
Tipo de construção:	Picador de campo
Categoria:	Picador de campo
Desempenho:	607 kW (825 PS)
Horas de funcionamento:	785

**279.000,00 EUR**

(acrescido de IVA. 19% 332.010,00 EUR)



### Descrição pormenorizada

Uma visão geral das características e a descrição da propriedade podem ser encontradas na página seguinte.

## Equipamento

Condução	hidrostático
Tração integral	✓
Engate automático	✓
Piloto automático	✓
Computador de bordo	✓
contra-lâmina eléctrica	✓
aparelho de moagem eléctrica	✓
Aquecedores de Hectare	✓
Cabine	✓
Ar condicionado	✓
Processador de grãos	✓
Pneus traseiros	Mitas 800/70R42
Pneus traseiros em %	60
Pneus dianteiros	Michelin 650/60R34
Pneus dianteiros em %	60
Lubrificação centralizada	✓
Estado	Usado
Estado técnico	Bom

## Descrição da

- John Deere 9700i
- -----
- Condução
- ProDrive
- 40 km/h
- Tração às quatro rodas com controlo total da tração
- -----
- Táxi do condutor:Â
- Cabina Premium
- Aquecimento, ventilação e ar condicionado
- Assento de luxo com suspensão pneumática
- Banco do passageiro com cinto de segurança
- CommandTouch GS3 CommandCentreÂ
- CommandARM
- Pacote de instalação do rádio
- Cabina com preparação de vídeo
- Câmara de visão traseira
- Preparação para a telemática JDLink™
- Detecção automática do cabeçalho através de ligação múltipla
- -----
- Pacote de iluminação premium (LED)
- - 4x faróis no tejadilho da cabina
- - 2x luzes de trabalho, carril frontal
- - 2x farol baixoÂ
- - 2x máximosÂ
- - 2x luzes de trabalho traseiras
- - 2x luzes de trabalho, no triturador ejetor
- - 1x iluminação de escada
- - 2x farol rotativo
- - 2x luz de busca lateral
- - 2x luz de presença frontal/luz indicadora frontal
- - 2x luz traseira/luz de travão/luz indicadora traseira
- - 2x iluminação da chapa de matrícula
- - 1x iluminação de serviço, caixa de ferramentas
- - 1x compartimento de utilidades
- -----
- Alojamentos de rolos de pré-impressão: Â
- Cilindro de pré-compressão dianteiro inferior com molduras interligadasÂ
- 4 rolos de pré-compressão: 2 rolos de pré-compressão na parte superior e 2
- Fundo dos rolos de pré-impressão
- Detetor de metais, instalado na parte inferior do rolo de pré-impressão frontal
- -----
- Tensão do rolo de pré-compressão: Â
- 4 molas de rolos de pré-compressão
- Amortecimento hidráulico do rolo de pré-impressão
- Ajuste contínuo do comprimento de corte
- -----
- Tambor de faca:
- Dura Line Ultimate

- Tambor de facas Dura-Drum com 64 facas
- Largura 856 mm / diâmetro 670 mm
- -----
- Ejeção de culturas:Â
- Velocidade do acelerador 1800 1/min
- Largura do acelerador 632 mm / diâmetro 560 mm
- Extensão de torre dobrável para câmara de torre de 12 filas
- -----
- Hidráulica: Â
- Sistema hidráulico LS
- Acionamento hidrostático variável da plataforma de colheita, tamanho da bomba 85 cm³Â
- Acionamento hidrostático variável do rolo de pré-impressão
- Estrutura de montagem giratória para as cabeças de colheita
- Conjunto de compressores de ar
- -----
- O preço aplica-se ao estado atual. Oferta sujeita a alterações. Sujeito a erros, alterações e venda prévia. Todas as informações sem garantia.
- Â
- Â
- Â
- Â
- Â