

Tiemann Premium Used
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900
Fax: (0 42 82) 50 90 – 555

Fliegl Gigant ASW 3101 Taurus FOX

Impressão de: 27.04.2026

Número de referência interno para o seu pedido de informação:
S00001483

Ano de construção:	2025
Tipo de construção:	Tecnologia dos transportes
Categoria:	Reboque

94.500,00 EUR

(acrescido de IVA. 19% 112.455,00 EUR)



Descrição pormenorizada

Uma visão geral das características e a descrição da propriedade podem ser encontradas na página seguinte.

Equipamento

Tipo de construção	para a retaguarda
Topos	Aço
Pneus	710/50R30.5
Travão de ar	✓
Volume de carga	55,00
Eixo de direção	✓
Peso total admissível	33,00
Número de eixos	3
Estado	Usado
Estado técnico	Bom

Descrição da

- fliegl-gigant-asw-3101-aurus-fox
- -----
- Chassis Tridem
- zul-gesamtgewicht-33000-kg-entspricht-30000-kg-achslast-zzgl-3000-kg-stuetzlast
- Dispositivo de reboque contínuo de mola hidráulica para engate inferior
- A altura do engate pode ser convenientemente ajustada de acordo com as necessidades, proporcionando o melhor conforto de condução
- Cabeça esférica K80 (80 mm)Â
- Pé de apoio em gota
- Travão pneumático de 2 circuitos com ALB
- Guia do eixo 410 x 180 Tambor do travão BPW
- Direção forçada - 3 eixos de travagem, direção à frente e à retaguarda, centro rígido,
- bereifung-71050-r-305
- Suspensão hidráulica
- Versão de 40 km/h com homologação CE e documentos COC (incluindo guarda-lamas, proteção inferior e luzes de marcação laterais)
- bruecke-9300-mm-x-2380-mm
- Parede traseira e paredes laterais com 2000 mm de altura, com altura da parede frontal Paredes laterais galvanizadas
- Parede traseira hidráulica de grande capacidade 800 mm com empurrador de grãos 420 mm x 250 mm (comprimento total)
- Superestrutura 10100 mm)Â
- Piso deslizante hidráulico com tiras de poliuretano a toda a volta, vedação óptima, passagem de mangueiras
- Proteção inferior do carro rebatível hidráulicamente
- Iluminação LED 12 V com ficha de 7 pinos
- Pacote adicional Proteger:
- -Preenchimento de perfil
- Guarda-lamas de plástico
- -Avental traseiro em plástico
- -Iluminação de contorno
- Escada fixa montada na frente
- TDF de passagem com embraiagem de came para ASW 3101/4101
- Superestrutura em alumínio 300 mm para os lados
- Eixo de elevação
- Funcionamento das funções hidráulicas através das unidades de controlo do trator
- Rolo doseador para reboque push-off com 2000 mm de altura, sem parede traseira, acionamento por eixo de tomada de força e
- Linhas hidráulicas (não é possível em conjunto com a proteção inferior rebatível)Â
- Ligação do veio da tomada de força para ligação ao veio de acionamento da tomada de força
- 2 rolos de distribuição horizontal com controlo

automático da alimentação

• -----

- O preço aplica-se ao estado atual. Oferta sujeita a alterações. Sujeito a erros, alterações e venda prévia. Todas as informações sem garantia.