

Tiemann Premium Used
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900
Fax: (0 42 82) 50 90 – 555

Vredo VT 7028 / ZBV 32000V

Impressão de: 01.05.2026

Número de referência interno para o seu pedido de informação:
14921

Ano de construção:	2018
Tipo de construção:	Tecnologia de moldes + tecnologia de estrume
Categoria:	Condução totalmente autónoma
Desempenho:	371 kW (505 PS)
Horas de funcionamento:	9210

339.000,00 EUR

(acrescido de IVA. 19% 403.410,00 EUR)



Descrição pormenorizada

Uma visão geral das características e a descrição da propriedade podem ser encontradas na página seguinte.

Equipamento

Computador de bordo	✓
Tipo de construção	Bomba
Travão de ar	✓
Quantidade de enchimento dobragem hidráulica	32.000,00
Capacidade da bomba	12.000,00
Conceção da bomba	Bomba de deslocamento
Distribuidor	Mangueira de arrasto
Pneus	Mitas 900/60R42
Largura de trabalho	36
Chassis	Tridem
Dispositivo de montagem para tecnologia de espalhamento	Heck - Dreipunkt
Sistema de enchimento	Braço de aspiração
Acelerador de aspiração	✓
Material do contentor	gfk
Estado	Usado
Estado técnico	Bom

Descrição da

- vredo-vt-7028-zbv-32000v
- -----
- motor-leistung
- deutz-tcd-160-v8-motor-mit-505-kw-687-ps-wassergekuehlt-und-stage-4-tier-4f-mit-adblue-maximales-drehmoment-2890-nm-bei-1400-umin
- -----
- antrieb-geschwindigkeit
- vredo-vvt700-stufenloses-cvt-getriebe-mit-zwei-fahrber-eichen-020-kmh-und-040-kmh-rueckwaerts-bis-175-kmh
- -----
- kabine-komfort
- luftgedeferte-claas-komfortkabine-auf-koni-daempfern-mit-vollautomatischer-klimaanlage-und-radio-cd-luftgefe-derter-grammer-super-komfortsitz-sowie-klappbarer-beifahrersitz
- -----
- bedienung-steuerung
- bedienkonsole-in-der-rechten-armlehne-mit-joystick-fu-er-fahr-und-guellesystem-sowie-touchscreen-terminal-a-nzeige-aller-fahrzeug-und-systemdaten-ueber-hydac-touchscreen
- -----
- sicht-ausstattung
- elektrisch-verstellbare-und-beheizbare-spiegel-inklusive-anfahrspiegel-rueckfahrkamera-mit-farbmonitor-zwei-rundumleuchten-und-zigarettenanzuender
- -----
- fahrfunktionen
- tempomat-mit-grenzlastregelung-permanenter-allradantrieb-mit-sperrbaren-differenzialen-fuer-vorder-und-hinterachsen
- -----
- achsen-federung
- hydraulisch-gefederte-vorder-und-hinterachsen-mit-pendelausgleich-differenzialsperrern-schaltbar-aus-der-kabine
- -----
- lenkungssystem
- 2-rad-4-rad-und-hundeganglenkung-moeglich-100-hundegang-auf-erster-und-zweiter-achse-teilweise-auf-der-dritten-achse
- -----
- Pneus
- mitas-90060-r42-sft-cho-reifen
- reifendruckregelsystem-mit-kompressor-3500-lmin
- -----
- heckhydraulik-3-punkt
- 3-punkt-aufhaengung-kat-3-oder-kat-4-mit-schnellkupp-lung-doppeltwirkender-hubvorrichtung-und-automatische-r-bodenanpassung-hubhoehe-ca-1-m-hubweg-660-mm
- maximale-hubkraft-105-kn-105-t-dauerhaft-75-kn-75-t
- -----

- schmiersystem
- automatisches-skf-schmiersystem-mit-4-liter-fettbehaelter
- -----
- hydrauliksystem
- eine-pumpe-fuer-guellepumpe-bis-260-lmin-420-bar-sowie-zwei-ls-pumpen-mit-je-190-lmin-fuer-externe-ventile-und-interne-funktionen
- -----
- Iluminação
- led-straszenbeleuchtung-vorne-und-hinten-arbeitsscheinwerfer-xenon-und-halogen-am-kabinendach-sowie-zusaetzliche-led-leuchten-an-kotfluegeln-und-heck
- -----
- Sistema de direção
- trimble-rtk-lenksystem-tmx-2050
- ag25-gnss-antenne
- genauigkeit-mit-rtk-0-25cm
- -----
- Bomba de enchimento
- vogelsang-verdraengerpumpe-vx186-390qd-mit-einer-foerderleistung-von-bis-zu-12000-lmin
- -----
- tankaufbau-grundausstattung
- tankaufbau-aus-glasfaserverstaerktem-kunststoff-gfk-mit-6-schwallwaenden-fuer-hohe-stabilitaet
- -----
- gewicht-volumen
- eigengewicht-ca-5500-kg-tankvolumen-26-m-erweiterbar-auf-bis-zu-32-m-durch-aufpumpbaren-gummihut
- -----
- schleppschlauchgestaenge
- vogelsang-schleppschlauchverteilerswingmax-36-meter
- -----
- verteiltechnik
- ausgestattet-mit-3-exacut-verteilern-40-mm-sowie-entsprechenden-abgaengen-fuer-gleichmaeszige-guelleverteilung-schlauchabstand-3025-cm
- -----
- breitenanpassung
- reduzierung-der-arbeitsbreite-von-36-m-auf-30-m-27-m-24-m-sowie-fahrgassenabschaltung-23-schlaeueche-ueber-cfc-moeglich
- -----
- ca-550000-m-gesamtleistung
- pumpe-vor-ca-20000-m-neu
- getriebe-vor-ca-300-stunden-ueberholt
- -----
- O preço aplica-se ao estado atual. Oferta sujeita a alterações. Sujeito a erros, alterações e venda prévia. Todas as informações sem garantia.
- Â
- Â