

Tiemann Premium Used
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900
Fax: (0 42 82) 50 90 – 555

Bergmann TSW 2140 E

Impressão de: 02.06.2026

Número de referência interno para o seu pedido de informação:
S00003292

Ano de construção:	2026
Tipo de construção:	Tecnologia de moldes + tecnologia de estrume
Categoria:	Espalhador de estrume

79.500,00 EUR

(acrescido de IVA. 19% 94.605,00 EUR)



Descrição pormenorizada

Uma visão geral das características e a descrição da propriedade podem ser encontradas na página seguinte.

Equipamento

Grande distribuidor	✓
Travão de ar	✓
Raspador de chão	✓
Volume de carga	14,00
Válvula de comporta de barragem	✓
Tipo de rolo	deitado
Número de rolos	2
Estado técnico	Novo

Descrição da

- bergmann-tsw-2140-e
- sn-w0901515mt1b73108
- -----
- Chassis:Â
- robuste-selbsttragende-und-konische-ganzstahlwanne
- mechanisch-gefederte-deichsel-fuer-
untenanhaengung
- jost-stuetzfusz-mechanisch
- zugkugelkupplung-k80-bis-40-t-flansch-fuer-
untenanhaengung
- -----
- achsaggregat
- starre-bremsachse
- achsspurweite-2300-mm
- Ligação da roda com 10 furos
- -----
- Travão:Â
- 2-leiter-druckluftbremsanlage
- -----
- Estrutura: Â
- ladevolumen-14-m
- brueckenmasze-5900-x-1800-mm
- starre-stahlbordwand-1070-mm-hoch
- stabile-abstreifleisten-aus-recyceltem-kunststoff
- stahlboden-verschweiszt-mit-den-bordwaenden
- groszes-sichtfenster-in-den-laderaum
- schutzgitter-vorne
- aufsatz-350-mm-beidseitig-schraeg-ausgestellt
- Escada de subida
- -----
- streuwerk
- 2-walzen-fraeswerk-durchgang-140-m-kardantrieb
- 2-horizontale-fraeswalzen-mit-geschraubten-
doppelzinken-in-v-form
- absicherung-fraeswerk-ueber-eine-
nockenschaltkupplung
- hydraulisch-klappbare-streuwerkhaube-mit-fremdkoerp
ergesichertem-unterteil-und-kunststoffauskleidung
- 2-streuteller-je-900-mm-durchmesser-
materialstaerke-8-mm
- je-4-verstellbare-wurfschaufeln-materialstaerke-8-mm
- jedes-tellergetriebe-ist-einzeln-ueber-eine-
nockenschaltkupplung-abgesichert
- verschleiszbleche-schraubbar
- v-spread-tellerstreuwerk-1000-mm-je-4-streufluegel-
verstaerkt-v-foermig-angestellte-streuteller
- rundstahl-auf-fraeswalzen-fuer-2-walzen-fraeswerk
- streuwerkhaube-doppeltwirkend-140-m-pilotbox-
isobus
- grenzstreueinrichtung-einseitig-rechts-fuer-2-walzen-
fraeswerk-mit-v-spread-pilotbox-isobus
- -----
- Piso de transporte: Â

- einseitiger-hydraulischer-antrieb-mit-ruecklauf-reversierbar
- automatische-kettenspannung-stirnseitig
- 4-rundstahlketten-je-14-x-50-mm-25-t-bruchlast-je-kette
- geschraubte-mitnehmerleisten
- grosz-dimensioniertes-vorschubgetriebe
- durchmesser-vorschubwelle-50-mm
- transportboden-mit-fuehrungsschiene-mittig
- stauschieber-durchgang-140-m-mit-mechanischer-hoehenanzeige-pilotbox-isobus
- -----
- Condução
- weitwinkel-gelenkwelle-einseitig-verstaerkt-walterscheid-ww-2580-1-38-6-zaehne-lang
- durchgehende-antriebswelle
- freilaufkupplung-im-antriebsstrang
- getrennte-absicherung-fuer-fraeswerk-und-tellerstreuwerk
- Velocidade do veio da tomada de força: 1.000 rpm.
- -----
- Iluminação
- nach-eu-richtlinien
- geschuetzt-auf-streuwerkhaube
- rueckleuchten-led
- lichtpaket-led-2-3-stueck-1x-laderaum-mittig-2x-streuwerk-oben-links-und-rechts
- schutzvorrichtungen-It-landw-berufsgenossenschaft
- -----
- eu-typgenehmigung-coc
- bereifung-vf-52085-r50-2-stueck-trelleborg-tm-150-tl-177-d-10-loch-et-70
- 30-kmh-hoehstgeschwindigkeit
- kotfluegel-aus-kunststoff
- steuerung-universalstreuer-pilotbox
- Detecção de carga
- -----
- O preço aplica-se ao estado atual. Oferta sujeita a alterações. Sujeito a erros, alterações e venda prévia. Todas as informações sem garantia.
- Â