Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

Tiemann Premium Used
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900
Fax:

Bergmann TSW 2140 E

Impressão de: 23.11.2026

Número de referência interno para o seu pedido de informação:
S00003292

Ano de construção:	2026
Tipo de construção:	Tecnologia de moldes + tecnologia de estrume
Categoria:	Espalhador de estrume

79.500,^{00} EUR

(acrescido de IVA. 19% 94.605,^{00} EUR)





Descrição pormenorizada

Uma visão geral das caraterísticas e a descrição da propriedade podem ser encontradas na página seguinte.

Equipamento

Grande distribuidor	✔
Travão de ar	✔
Raspador de chão	✔
Volume de carga	14,00
Válvula de comporta de barragem	✔
Tipo de rolo	deitado
Número de rolos	2
Estado técnico	Novo

Descrição da

• bergmann-tsw-2140-e
• sn-w0901515mt1b73108
• ----------
• Chassis:Â
• robuste-selbsttragende-und-konische-ganzstahlwanne
• mechanisch-gefederte-deichsel-fuer-untenanhaengung
• jost-stuetzfusz-mechanisch
• zugkugelkupplung-k80-bis-40-t-flansch-fuer-untenanhaengung
• ----------
• achsaggregat
• starre-bremsachse
• achsspurweite-2300-mm
• Ligação da roda com 10 furos
• ----------
• Travão:Â
• 2-leiter-druckluftbremsanlage
• ----------
• Estrutura: Â
• ladevolumen-14-m
• brueckenmasze-5900-x-1800-mm
• starre-stahlbordwand-1070-mm-hoch
• stabile-abstreifleisten-aus-recyceltem-kunststoff
• stahlboden-verschweiszt-mit-den-bordwaenden
• groszes-sichtfenster-in-den-laderaum
• schutzgitter-vorne
• aufsatz-350-mm-beidseitig-schraeg-ausgestellt
• Escada de subida
• ----------
• streuwerk
• 2-walzen-fraeswerk-durchgang-140-m-kardanantrieb
• 2-horizontale-fraeswalzen-mit-geschraubten-doppelzinken-in-v-form
• absicherung-fraeswerk-ueber-eine-nockenschaltkupplung
• hydraulisch-klappbare-streuwerkhaube-mit-fremdkoerpergesichertem-unterteil-und-kunststoffauskleidung
• 2-streuteller-je-900-mm-durchmesser-materialstaerke-8-mm
• je-4-verstellbare-wurfschaufeln-materialstaerke-8-mm
• jedes-tellergetriebe-ist-einzeln-ueber-eine-nockenschaltkupplung-abgesichert
• verschleiszbleche-schraubbar
• v-spread-tellerstreuwerk-1000-mm-je-4-streufluegel-verstaerkt-v-foermig-angestellte-streuteller
• rundstahl-auf-fraeswalzen-fuer-2-walzen-fraeswerk
• streuwerkhaube-doppeltwirkend-140-m-pilotbox-isobus
• grenzstreueinrichtung-einseitig-rechts-fuer-2-walzen-fraeswerk-mit-v-spread-pilotbox-isobus
• ----------
• Piso de transporte: Â

• einseitiger-hydraulischer-antrieb-mit-ruecklauf-reversierbar
• automatische-kettenspannung-stirnseitig
• 4-rundstahlketten-je-14-x-50-mm-25-t-bruchlast-je-kette
• geschraubte-mitnehmerleisten
• grosz-dimensioniertes-vorschubgetriebe
• durchmesser-vorschubwelle-50-mm
• transportboden-mit-fuehrungsschiene-mittig
• stauschieber-durchgang-140-m-mit-mechanischer-hoehenanzeige-pilotbox-isobus
• ----------
• Condução
• weitwinkel-gelenkwelle-einseitig-verstaerkt-walterscheid-wwe-2580-1-38-6-zaehne-lang
• durchgehende-antriebswelle
• freilaufkupplung-im-antriebsstrang
• getrennte-absicherung-fuer-fraeswerk-und-tellerstreuwerk
• Velocidade do veio da tomada de força: 1.000 rpm.
• ----------
• Iluminação
• nach-eu-richtlinien
• geschuetzt-auf-streuwerkhaube
• rueckleuchten-led
• lichtpaket-led-2-3-stueck-1x-laderaum-mittig-2x-streuwerk-oben-links-und-rechts
• schutzvorrichtungen-lt-landw-berufsgenossenschaft
• ----------
• eu-typgenehmigung-coc
• bereifung-vf-52085-r50-2-stueck-trelleborg-tm-150-tl-177-d-10-loch-et-70
• 30-kmh-hoechstgeschwindigkeit
• kotfluegel-aus-kunststoff
• steuerung-universalstreuer-pilotbox
• Deteção de carga
• ----------
• O preço aplica-se ao estado atual. Oferta sujeita a alterações. Sujeito a erros, alterações e venda prévia. Todas as informações sem garantia.
• Â