

Tiemann Premium Used
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Тел.: (0 42 82) 50 90 – 900
Факс: (0 42 82) 50 90 – 555

Samson TG 18 mit TSB2 Schleppschuhgestänge

Распечатка из: 06.06.2026

Внутренний номер вашего запроса:
S00001293

Год производства:

2022

Дизайн:

Технология навоза + технология навоза

Категория:

Ствол насоса

199.500,00 EUR

(плюс НДС. 19% 237.405,00 EUR)



Детальный обзор

Обзор характеристик оборудования и описание объекта вы найдете на следующей странице.

Оборудование

Бортовой компьютер	✓
Дизайн	Насос
Воздушный тормоз	✓
Количество заправки гидр. складной насоса	18.200,00
Производительность насоса	✓
Дистрибьютор	10.000,00
Шины	Прицепной башмак Alliance 750/60R30.5
Рабочая ширина	18,00
Шасси	Тандемная ось
Подвеска	Гидравлика
Система заправки	Всасывающий рукав вниз
Вложение	
Шаровая головка К 80	✓
Принудительное рулевое управление	✓
Материал контейнера	Сталь
Техническое состояние	Хорошо

Описание

- Samson TG 18 с 18-метровыми штангами TSB2 с прицепными башмаками
- -
- Опорожнение секции
- Эжекторная вакуумная система Samson
- Система управления SlurryMaster 5000
- Ось 13T с подготовкой для системы контроля давления в шинах
- вкл. эл. гидр. рулевое управление
- Передняя выпускная труба с автоматической регулировкой объема
- Жесткий фитинг для тяг прицепных башмаков
- включая гидравлический подъем/опускание крыла и распределитель
- Боковой стыковочный кронштейн SAP1 с заправочным насосом
- 8-дюймовая муфта и муфта для эжектора
- Шины Alliance 750/60R 30.5 Radial Type 885
- PG II Разгрузочный насос с камнеуловителем
- Муфта для шаровой головки Scharmüller K80 с удлинителем 20 см
- hydr-stuetzfusz
- Центральная смазка с левой стороны для ручного насоса 22 точки смазки
- Система камер Samson HD Night Colour с 9-дюймовым экраном и камерой в задней части автомобиля
- Переключатель уровня заполнения
- Вращающийся маяк
- 1x светодиодный рабочий фонарь
- Заслонка подачи эжектора с гидравлическим толкателем и дистанционным управлением слева
- Заливная трубка для заполнения резервуара эжектора при низком уровне воды в баке
- Переливная труба для дополнительного заполнения со сливом
- Уловитель грязи
- Бомех Подготовка Плюс
- Принудительное рулевое управление переделано на K50
- -
- Подвеска для прицепных башмаков Samson 18 м TSB2
- Рабочая ширина 18 м / складывается до 15 м
- Распределитель с разрезом ротора
- Централизованная смазка для ручного насоса - 10 точек смазки
- Гидравлическая лопата-толкатель для камнеуловителя
- Система Samson Active Pressure Control и Adaptive Contour System с функцией подъема крыла
- Секционное управление с двумя секциями, управляемыми с помощью гидравлических лопаточных

затворов (50/50)

- Заградительные пластины Tramlane, устанавливаемые в распределительных розетках (6 шт.)
- Задняя переходная рама для серий PG и TG
- Транспортировочный кронштейн для перевозки TSB 15-18-21 в виде единой рамы
- -

• Цена действительна для существующего состояния. Предложение подлежит подтверждению. Исключены ошибки, возможны изменения и предварительная продажа. Вся информация без гарантии.

- Â
- Â
- Â
- Â
- Â