

Tiemann Premium Used
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Тел.: (0 42 82) 50 90 – 900
Факс: (0 42 82) 50 90 – 555

John Deere 9700i

Распечатка из: 01.05.2026

Внутренний номер вашего запроса:
MXJD280CZ/0001

Год производства:	2023
Дизайн:	кормоуборочный комбайн
Категория:	кормоуборочный комбайн
Мощность:	607 kW (825 PS)
Часы работы:	785

279.000,00 EUR

(плюс НДС. 19% 332.010,00 EUR)



Детальный обзор

Обзор характеристик оборудования и описание объекта вы найдете на следующей странице.

Оборудование

Привод	гидростатический
Все колеса	✓
автоматическое сцепное устройство	✓
Автопилот	✓
Бортовой компьютер	✓
Электр. нож	✓
Электрическое шлифовальное устройство	✓
Счетчик гектаров	✓
Кабина	✓
Кондиционер	✓
Обработчик зерна	✓
Задние шины	Mitas 800/70R42
Задние шины в %	60
Шины передние	Michelin 650/60R34
Шины спереди в %	60
Центральная смазка	✓
Государство	Используется
Техническое состояние	Хорошо

Описание

- John Deere 9700i
- -----
- Привод
- ProDrive
- 40 км/ч
- Полный привод с системой контроля тяги
- -----
- Водительская кабина: Å
- Каюта премиум-класса
- Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
- Сиденье класса люкс с пневматической подвеской
- Пассажи́рское сиденье с ремнем безопасности Å
- CommandTouch GS3 CommandCentre Å
- CommandARM
- Пакет для установки радиоприемника Å
- Кабина с видеоподготовкой
- Камера заднего вида
- Подготовка к использованию телематики JDLink™
- Автоматическое определение заголовков при многократном подключении
- -----
- Пакет освещения Premium (светодиодный)
- - 4x фары на крыше кабины
- - 2x фонаря, передний рельс
- - 2x ближний свет
- - 2x дальний свет
- - 2 задних рабочих фонаря
- - 2x рабочие фары, на эжекторной дробилке
- - 1x освещение лестницы
- - 2x вращающийся маяк
- - 2x боковой поисковый фонарь
- - 2x передний габаритный свет/передний контрольный свет
- - 2x задний фонарь/тормозной фонарь/индикатор заднего хода
- - Подсветка номерного знака 2x
- - 1x сервисное освещение, ящик для инструментов
- - 1x хозяйственный отсек
- -----
- Корпуса прессовых валов: Å
- Нижний передний ролик предварительного сжатия со сменными роликами, Å
- сцепленные молдинги
- 4 ролика предварительного сжатия: 2 ролика предварительного сжатия сверху и 2 Å
- Нижняя часть прессовальных валов
- Металлодетектор, установленный в нижнем переднем прессовальном валу
- -----
- Натяжение ролика предварительного сжатия: Å
- 4 роликовые пружины с предварительным сжатием
- Гидравлическое демпфирование роликов

предварительного прессования

- Плавная регулировка длины резки

• -----

- Ножевой барабан:

- Dura Line Ultimate

- Ножевой барабан Dura-Drum с 64 ножами

- Ширина 856 мм / диаметр 670 мм

• -----

- Выброс урожая:

- Скорость ускорителя 1800 1/мин

- Ширина ускорителя 632 мм / диаметр 560 мм

- Складной удлинитель для 12-рядной башенной камеры

• -----

- Гидравлика:

- Гидравлическая система LS

- Гидростатический привод жатки с переменной скоростью, размер насоса 85 см³/В

- Регулируемый гидростатический привод валов предварительного прессования

- Поворотная монтажная рама для харвестеров

- Комплект воздушного компрессора

• -----

- Цена действительна для существующего состояния.

Предложение подлежит подтверждению. Исключены ошибки, возможны изменения и предварительная продажа. Вся информация без гарантии.

•

•

•

•

•