

Tiemann Premium Used

Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Тел.: (0 42 82) 50 90 – 900

Факс:

Fliegl Gigant ASW 3101 Taurus FOX

Распечатка из: 24.08.2026

Внутренний номер вашего запроса:

S00001483

Год производства:

2025

Дизайн:

Транспортные технологии

Категория:

Трейлер

94.500,⁰⁰ EUR

(плюс НДС. 19% 112.455,⁰⁰ EUR)



Детальный обзор

Обзор характеристик оборудования и описание объекта вы найдете на следующей странице.

Оборудование

Дизайн	в тыл
Эссе	Сталь
Шины	710/50R30.5
Воздушный тормоз	✓
Объем загрузки	55,00
Рулевая ось	✓
Полная масса автомобиля	33,00
Количество осей	3
Государство	Используется
Техническое состояние	Хорошо

Описание

- fliegl-gigant-asw-3101-aurus-fox
- -----
- Тридедное шассиB
- zul-gesamtgewicht-33000-kg-entspricht-30000-kg-achslast-zzgl-3000-kg-stuetzlast
- Буксирное устройство с гидравлической пружиной непрерывного действия для нижней сцепки
- Высота сцепного устройства может быть удобно отрегулирована в соответствии с требованиями, обеспечивая максимальный комфорт вождения
- Шаровая головка K80 (80 мм)Å
- Нога с каплей
- 2-контурный пневматический тормоз с ALBÅ
- Конструкция оси 410 x 180 Тормозной барабан BPWÅ
- Принудительное управление - 3 тормозные оси, передний и задний управляемые, центральная жесткая,
- bereifung-71050-r-305
- Гидравлическая подвескаÅ
- Версия для скорости 40 км/ч с одобрением типа ЕС и документами СОС (включая брызговики, противоскользкую защиту и боковые габаритные огни)
- bruecke-9300-mm-x-2380-mm
- Задняя стенка и боковые стенки высотой 2000 мм, высота передней стенки - оцинкованные боковые стенки
- Гидравлическая задняя стенка большой емкости 800 мм с толкателем зерна 420 мм x 250 мм (общая длина)
- Надстройка 10100 мм)Å
- Гидравлический раздвижной пол с полиуретановыми полосами по всему периметру, оптимальное уплотнение, прокладка шлангов
- Гидравлическая складная защита от опрокидывания
- Светодиодное освещение 12 В с 7-контактным штекером
- Дополнительный пакет Protect:
- -Наполнитель для профиля
- -Пластиковые брызговики
- -Пластиковый задний фартук
- -Освещение
- Лестница для подъема, установленная на передней стороне
- Проходной привод BOM с кулачковой муфтой для ASW 3101/4101
- Алюминиевый корпус 300 мм боковой
- Подъемная ось
- Управление гидравлическими функциями с помощью блоков управления трактора
- Дозирующий вал для прицепа высотой 2000 мм, без задней стенки, привод от вала отбора мощности и
- Гидравлические линии (невозможно в сочетании с

откидным противоподкатным брусом)Ã

- Соединение карданного вала для подключения к карданному валуÃ

- 2 горизонтальных распределительных валика с автоматическим контролем подачи

- -----

- Цена действительна для существующего состояния. Предложение подлежит подтверждению. Исключены ошибки, возможны изменения и предварительная продажа. Вся информация без гарантии.