

Tiemann Premium Used
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Тел.: (0 42 82) 50 90 – 900
Факс: (0 42 82) 50 90 – 555

John Deere 8500 mit Kemper 475 Plus

Распечатка из: 02.05.2026

Внутренний номер вашего запроса:
MXG7009318

Год производства:	2019
Дизайн:	кормоуборочный комбайн
Категория:	кормоуборочный комбайн
Мощность:	430 kW (585 PS)
Часы работы:	2970

210.000,00 EUR

(плюс НДС. 19% 249.900,00 EUR)



Детальный обзор

Обзор характеристик оборудования и описание объекта вы найдете на следующей странице.

Оборудование

Привод	гидростатический
Все колеса	✓
автоматическое сцепное устройство	✓
Автопилот	✓
Бортовой компьютер	✓
Электр. нож	✓
Электрическое шлифовальное устройство	✓
Счетчик гектаров	✓
Кабина	✓
Кондиционер	✓
Обработчик зерна	✓
Прикрепление кукурузы	✓
Ряды кукурузных долот	10
Задние шины	800/70R38 Mitas
Задние шины в %	80
Шины передние	620/70R30 Mitas
Шины спереди в %	80
Государство	Используется
Техническое состояние	Хорошо

Описание

- John Deere 8500 с Kemper 475 Plus
- -----
- Редуктор
- ProDrive
- 40 км/ч Å
- Все колеса
- -----
- Кабина
- Радио премиум-класса
- Место премиум-класса
- Монтажная шина для дисплея
- Холодильник Å
- Камера заднего вида
- Боковой/задний стеклоочиститель
- Зеркало из бордюрного камня Å
- Зеркала - с электрической регулировкой и подогревом
- -----
- Технология
- I-preparation Å
- полуавтоматическое прицепное устройство Å
- Дополнительный бак Å
- Система дозирования
- Светодиодные вращающиеся маячки
- 2 противоткатных устройства
- Автоматическая муфта отбора мощности
- Кран для снятия бисерного процессора
- Защитное устройство для подающего ролика
- Барабан для ножей с 64 ножами
- Премиальный пакет светодиодных фар
- Светодиодное освещение премиум-класса
- Автоматическое позиционирование выброса
- Элемент управления ActiveFill
- ProTouch
- Хромированная выхлопная труба
- Регулировка зазора в электрическом зерновом процессоре
- Гидравлический натяжитель ремня корончатого процессора Å
- -----
- Kemper 475 Plus
- Fahrgestell/Serien-Nr.: 1KM0475GAJJ132139
- Насадка 8000âer, стандартный канал
- Монтажная рама для шасси
- Автоматическое сцепление
- АНС - автоматическая регулировка высоты
- 3. Центральная кнопка для регулировки высоты
- Помощь при рулевом управлении RowSense
- Направляющая труба для наружной вилки предварительного давления
- Направляющие скобы для растений, упавших друг на друга Å
- Комфортное дополнительное шасси 400F

- -----
- ohne-ams-komponenten
- -----
- Цена действительна для существующего состояния. Предложение подлежит подтверждению. Исключены ошибки, возможны изменения и предварительная продажа. Вся информация без гарантии.
- Â
- Â
- Â
- Â