Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

Tiemann Premium Used
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Тел.: (0 42 82) 50 90 – 900
Факс: (0 42 82) 50 90 – 555

Bergmann TSW 2140 E

Распечатка из: 02.06.2026

Внутренний номер вашего запроса:
S00003292

Год производства:	2026
Дизайн:	Технология навоза + технология навоза
Категория:	Разбрасыватель навоза

79.500,^{00} EUR

(плюс НДС. 19% 94.605,^{00} EUR)

Детальный обзор

Обзор характеристик оборудования и описание объекта вы найдете на следующей странице.

Оборудование

Широкий дистрибьютор	✔
Воздушный тормоз	✔
Скребковый пол	✔
Объем загрузки	14,00
Задвижка плотины	✔
Тип ролика	ложь
Количество роликов	2
Техническое состояние	Новый

Описание

• bergmann-tsw-2140-e
• sn-w0901515mt1b73108
• ----------
• Шасси:Â
• robuste-selbsttragende-und-konische-ganzstahlwanne
• mechanisch-gefederte-deichsel-fuer-untenanhaengung
• jost-stuetzfusz-mechanisch
• zugkugelkupplung-k80-bis-40-t-flansch-fuer-untenanhaengung
• ----------
• achsaggregat
• starre-bremsachse
• achsspurweite-2300-mm
• Соединение для колес с 10 отверстиями
• ----------
• Тормоз:Â
• 2-leiter-druckluftbremsanlage
• ----------
• Структура:Â
• ladevolumen-14-m
• brueckenmasze-5900-x-1800-mm
• starre-stahlbordwand-1070-mm-hoch
• stabile-abstreifleisten-aus-recyceltem-kunststoff
• stahlboden-verschweiszt-mit-den-bordwaenden
• groszes-sichtfenster-in-den-laderaum
• schutzgitter-vorne
• aufsatz-350-mm-beidseitig-schraeg-ausgestellt
• Лестница
• ----------
• streuwerk
• 2-walzen-fraeswerk-durchgang-140-m-kardanantrieb
• 2-horizontale-fraeswalzen-mit-geschraubten-doppelzinken-in-v-form
• absicherung-fraeswerk-ueber-eine-nockenschaltkupplung
• hydraulisch-klappbare-streuwerkhaube-mit-fremdkoerpergesichertem-unterteil-und-kunststoffauskleidung
• 2-streuteller-je-900-mm-durchmesser-materialstaerke-8-mm
• je-4-verstellbare-wurfschaufeln-materialstaerke-8-mm
• jedes-tellergetriebe-ist-einzeln-ueber-eine-nockenschaltkupplung-abgesichert
• verschleiszbleche-schraubbar
• v-spread-tellerstreuwerk-1000-mm-je-4-streufluegel-verstaerkt-v-foermig-angestellte-streuteller
• rundstahl-auf-fraeswalzen-fuer-2-walzen-fraeswerk
• streuwerkhaube-doppeltwirkend-140-m-pilotbox-isobus
• grenzstreueinrichtung-einseitig-rechts-fuer-2-walzen-fraeswerk-mit-v-spread-pilotbox-isobus
• ----------
• Транспортный этаж:Â
• einseitiger-hydraulischer-antrieb-mit-ruecklauf-reversierbar

• automatische-kettenspannung-stirnseitig
• 4-rundstahlketten-je-14-x-50-mm-25-t-bruchlast-je-kette
• geschraubte-mitnehmerleisten
• grosz-dimensioniertes-vorschubgetriebe
• durchmesser-vorschubwelle-50-mm
• transportboden-mit-fuehrungsschiene-mittig
• stauschieber-durchgang-140-m-mit-mechanischer-hoehenanzeige-pilotbox-isobus
• ----------
• Привод
• weitwinkel-gelenkwelle-einseitig-verstaerkt-walterscheid-wwe-2580-1-38-6-zaehne-lang
• durchgehende-antriebswelle
• freilaufkupplung-im-antriebsstrang
• getrennte-absicherung-fuer-fraeswerk-und-tellerstreuwerk
• Скорость вращения ВОМ: 1 000 об/мин.Â
• ----------
• Освещение
• nach-eu-richtlinien
• geschuetzt-auf-streuwerkhaube
• rueckleuchten-led
• lichtpaket-led-2-3-stueck-1x-laderaum-mittig-2x-streuwerk-oben-links-und-rechts
• schutzvorrichtungen-lt-landw-berufsgenossenschaft
• ----------
• eu-typgenehmigung-coc
• bereifung-vf-52085-r50-2-stueck-trelleborg-tm-150-tl-177-d-10-loch-et-70
• 30-kmh-hoechstgeschwindigkeit
• kotfluegel-aus-kunststoff
• steuerung-universalstreuer-pilotbox
• Чувствительный к нагрузке
• ----------
• Цена действительна для существующего состояния. Предложение подлежит подтверждению. Исключены ошибки, возможны изменения и предварительная продажа. Вся информация без гарантии.
• Â