

Tiemann Premium Used

Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Тел.: (0 42 82) 50 90 – 900

Факс:

Bergmann TSW 2140 E

Распечатка из: 17.07.2026

Внутренний номер вашего запроса:
S00003292

Год производства:

2026

Дизайн:

Технология навоза + технология навоза

Категория:

Разбрасыватель навоза

79.500,⁰⁰ EUR

(плюс НДС. 19% 94.605,⁰⁰ EUR)



Детальный обзор

Обзор характеристик оборудования и описание объекта вы найдете на следующей странице.

Оборудование

Широкий дистрибьютор	✓
Воздушный тормоз	✓
Скребковый пол	✓
Объем загрузки	14,00
Задвижка плотины	✓
Тип ролика	ложь
Количество роликов	2
Техническое состояние	Новый

Описание

- bergmann-tsw-2140-e
- sn-w0901515mt1b73108
- -----
- Шасси:Ä
- robuste-selbsttragende-und-konische-ganzstahlwanne
- mechanisch-gefederte-deichsel-fuer-untenanhaengung
- jost-stuetzfuusz-mechanisch
- zugkugelpkupplung-k80-bis-40-t-flansch-fuer-untenanhaengung
- -----
- achsaggregat
- starre-bremsachse
- achsspurweite-2300-mm
- Соединение для колес с 10 отверстиями
- -----
- Тормоз:Ä
- 2-leiter-druckluftbremsanlage
- -----
- Структура:Ä
- ladevolumen-14-m
- brueckenmasze-5900-x-1800-mm
- starre-stahlbordwand-1070-mm-hoch
- stabile-abstreifleisten-aus-recycletem-kunststoff
- stahlboden-verschweiszt-mit-den-bordwaenden
- groszes-sichtfenster-in-den-laderaum
- schutzgitter-vorne
- aufsatz-350-mm-beidseitig-schraeg-ausgestellt
- Лестница
- -----
- streuwerk
- 2-walzen-fraeswerk-durchgang-140-m-kardanantrieb
- 2-horizontale-fraeswalzen-mit-geschraubten-doppelzinken-in-v-form
- absicherung-fraeswerk-ueber-eine-nockenschaltkupplung
- hydraulisch-klappbare-streuwerkhaupe-mit-fremdkoerp
- ergesichertem-unterteil-und-kunststoffauskleidung
- 2-streuteller-je-900-mm-durchmesser-materialstaerke-8-mm
- je-4-verstellbare-wurfschaukeln-materialstaerke-8-mm
- jedes-tellergetriebe-ist-einzeln-ueber-eine-nockenschaltkupplung-abgesichert
- verschleiszbleche-schraubbar
- v-spread-tellerstreuwerk-1000-mm-je-4-streufluegel-verstaerkt-v-foermig-angestellte-streuteller
- rundstahl-auf-fraeswalzen-fuer-2-walzen-fraeswerk
- streuwerkhaupe-doppeltwirkend-140-m-pilotbox-isobus
- grenzstreueinrichtung-einseitig-rechts-fuer-2-walzen-fraeswerk-mit-v-spread-pilotbox-isobus
- -----
- Транспортный этаж:Ä
- einseitiger-hydraulischer-antrieb-mit-ruecklauf-reversierbar

- automatische-kettenspannung-stirnseitig
- 4-rundstahlketten-je-14-x-50-mm-25-t-bruchlast-je-kette
- geschraubte-mitnehmerleisten
- grosz-dimensioniertes-vorschubgetriebe
- durchmesser-vorschubwelle-50-mm
- transportboden-mit-fuehrungsschiene-mittig
- stauschieber-durchgang-140-m-mit-mechanischer-hoehenanzeige-pilotbox-isobus
- -----
- Привод
- weitwinkel-gelenkwelle-einseitig-verstaerkt-walterscheid-wwe-2580-1-38-6-zaehne-lang
- durchgehende-antriebswelle
- freilaufkupplung-im-antriebsstrang
- getrennte-absicherung-fuer-fraeswerk-und-tellerstreuwerk
- Скорость вращения BOM: 1 000 об/мин.Â
- -----
- Освещение
- nach-eu-richtlinien
- geschuetzt-auf-streuwerkhaupe
- rueckleuchten-led
- lichtpaket-led-2-3-stueck-1x-laderaum-mittig-2x-streuwerk-oben-links-und-rechts
- schutzvorrichtungen-lt-landw-berufsgenossenschaft
- -----
- eu-typgenehmigung-coc
- bereifung-vf-52085-r50-2-stueck-trelleborg-tm-150-tl-177-d-10-loch-et-70
- 30-kmh-hoechstgeschwindigkeit
- kotfluegel-aus-kunststoff
- steuerung-universalsteuer-pilotbox
- Чувствительный к нагрузке
- -----
- Цена действительна для существующего состояния. Предложение подлежит подтверждению. Исключены ошибки, возможны изменения и предварительная продажа. Вся информация без гарантии.
- Â