Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

Tiemann Premium Used
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Тел.: (0 42 82) 50 90 – 900
Факс:

John Deere 9700i

Распечатка из: 24.11.2026

Внутренний номер вашего запроса:
MXJD280CZ/0001

Год производства:	2023
Дизайн:	кормоуборочный комбайн
Категория:	кормоуборочный комбайн
Мощность:	607 kW (825 PS)
Часы работы:	1000

Цена по запросу





Детальный обзор

Обзор характеристик оборудования и описание объекта вы найдете на следующей странице.

Оборудование

Привод	гидростатический
Все колеса	✔
автоматическое сцепное устройство	✔
Автопилот	✔
Бортовой компьютер	✔
Электр. нож	✔
Электрическое шлифовальное устройство	✔
Счетчик гектаров	✔
Кабина	✔
Кондиционер	✔
Обработчик зерна	✔
Задние шины	Mitas 800/70R42
Задние шины в %	60
Шины передние	Michelin 650/60R34
Шины спереди в %	60
Центральная смазка	✔
Государство	Используется
Техническое состояние	Хорошо

Описание

• John Deere 9700i
• ----------
• Привод
• ProDrive
• 40 км/ч
• Полный привод с системой контроля тяги
• ----------
• Водительская кабина:Â
• Каюта премиум-класса
• Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
• Сиденье класса люкс с пневматической подвеской
• Пассажирское сиденье с ремнем безопасностиÂ
• CommandTouch GS3 CommandCentreÂ
• CommandARM
• Пакет для установки радиоприемникаÂ
• Кабина с видеоподготовкой
• Камера заднего вида
• Подготовка к использованию телематики JDLink™
• Автоматическое определение заголовков при многократном подключении
• ----------
• Пакет освещения Premium (светодиодный)
• - 4x фары на крыше кабины
• - 2x фонаря, передний рельс
• - 2x ближний свет
• - 2x дальний свет
• - 2 задних рабочих фонаря
• - 2x рабочие фары, на эжекторной дробилке
• - 1x освещение лестницы
• - 2x вращающийся маяк
• - 2x боковой поисковый фонарь
• - 2x передний габаритный свет/передний контрольный свет
• - 2x задний фонарь/тормозной фонарь/индикатор заднего хода
• - Подсветка номерного знака 2x
• - 1x сервисное освещение, ящик для инструментов
• - 1x хозяйственный отсек
• ----------
• Корпуса прессовых валов: Â
• Нижний передний ролик предварительного сжатия со сменными роликами, Â
• сцепленные молдинги
• 4 ролика предварительного сжатия: 2 ролика предварительного сжатия сверху и 2Â
• Нижняя часть прессовальных валов
• Металлодетектор, установленный в нижнем переднем прессовальном валу
• ----------
• Натяжение ролика предварительного сжатия: Â
• 4 роликовые пружины с предварительным сжатием
• Гидравлическое демпфирование роликов

предварительного прессования
• Плавная регулировка длины резки
• ----------
• Ножевой барабан:
• Dura Line Ultimate
• Ножевой барабан Dura-Drum с 64 ножами
• Ширина 856 мм / диаметр 670 ммÂ
• ----------
• Выброс урожая:Â
• Скорость ускорителя 1800 1/мин
• Ширина ускорителя 632 мм / диаметр 560 мм
• Складной удлинитель для 12-рядной башенной камеры
• ----------
• Гидравлика: Â
• Гидравлическая система LS
• Гидростатический привод жатки с переменной скоростью, размер насоса 85 см³В
• Регулируемый гидростатический привод валов предварительного прессования
• Поворотная монтажная рама для харвестеров
• Комплект воздушного компрессора
• ----------
• Цена действительна для существующего состояния. Предложение подлежит подтверждению. Исключены ошибки, возможны изменения и предварительная продажа. Вся информация без гарантии.
• Â
• Â
• Â
• Â
• Â