Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

Tiemann Premium Used
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Тел.: (0 42 82) 50 90 – 900
Факс:

Samson PG II 20 Genesis

Распечатка из: 04.11.2026

Внутренний номер вашего запроса:
MXSO/1706

Год производства:	2024
Дизайн:	Технология навоза + технология навоза
Категория:	Вакуумный фасад

189.000,^{00} EUR

(плюс НДС. 19% 224.910,^{00} EUR)





Детальный обзор

Обзор характеристик оборудования и описание объекта вы найдете на следующей странице.

Оборудование

Дизайн	Насос
Воздушный тормоз	✔
Количество заправки	20.700,00
Шины	Alliance VF 800/60R32
Шасси	Тандемная ось
Подвеска	Гидравлика
Крепежное устройство для прикладной техники	3 - Punkt Hubwerk
Система заправки	Всасывающий рукав
Вложение	вниз
Шаровая головка K 80	✔
Принудительное рулевое управление	✔
Ускоритель всасывания	✔
Материал контейнера	Сталь
Государство	Используется
Техническое состояние	Хорошо

Описание

• Самсон PG II 20 Бытие
• -
• ausgebrachte-menge-53500m
• Нагнетательный насос PG II 6" с камнеуловителем, эжектор, гидравлический шаровой клапан для функции скребка, смотровая крышка, автоматический контроль нормы внесения, питание по ISOBUS, опорожнение секции, датчик уровня заполнения, глухой фланец 6", 1 вращающийся маячок, 1 светодиодный рабочий фонарь (1850 люмен) сзади
• Резервуар PG II 20 GENESIS подготовлен для установки эжектора, насосной башни, SAP и стационарно установленного наливного насоса
• Зеленый цвет SAMSON и эпоксидное покрытие изнутри для PG II 20 GENESIS
• SlurryMaster 8000, включая джойстик, PVG 5, распределитель, дозировочные откосы на выкл, крыло на выкл, вкл. управление LS и электронное управление колесами
• Функция ISOBUS SlurryMaster 8000 (TC-GEO/TC-SC)Â
• Ручная опорная лапа
• Гидравлическая подвеска дышла с изменяемым положением проушины дышлаÂ
• Шины: ALLIANCE 800/60R32 VF 389 AGRIFLEX+ (нагрузка на ось 10 000 кг)Â
• Пневматический тормоз, включая оси
• Карданный вал 1 3/8, широкий угол 6 шт.
• Муфта с шаровой головкой Scharmüller K 80 с удлинителем 20 см
• SAP II Mk2, включая заправочный насос, 8-дюймовую головку и муфту для эжектора
• Гидравлический привод для опорожнения лотка для сбора камней
• Дренажная трубаÂ
• Заправочная воронка со съемной клапанной пластиной
• Централизованная смазка с насосом - 46 точек смазкиÂ
• Подъемник с центральной смазкой (только с центральной смазкой) - 8 точек смазки
• Центральная смазка SAP II (только с центральной смазкой)Â
• Центральный смазочный патрубок для устройств в задней части
• Сварная подготовка для FAP на барабане, включая внутреннее соединение эжектора
• Глухой фланец для подготовки FAP
• Подъемный механизм категории 3, включая электрическое управление сзади
• Активная навеска, включая датчик положения по высотеÂ
• 5 соединений двойного действия (лопаточный

золотник/ADS/наклонное положение/50-50 или TD12)
• Свободный возврат масла без давления для другого навесного оборудования
• Компрессор V4000 для контроля давления в шинахÂ
• 1-контурная система контроля давления в шинах
• Электронный контроль объема наполнения
• Заправочный насос сбоку
• Выключатель включения/выключения насоса бокового наполнения
• 4 светодиодные фары HELLA и 1 дополнительная сзади - всего 18850 люмен
• Система камер SAMSON HD NIGHT COLOR с 9-дюймовым экраном и 1 камерой на задней панели (возможно управление до 4 камер)
• Заслонка подачи эжектора с гидравлическим лопаточным клапаном и дистанционным управлением слева от барабана
• Бак для воды объемом 15 литров для ручной очистки
• Уловитель грязи
• Заливная труба для SAP II с 8-дюймовой муфтой Bauer 90°
• Заправочный шланг для SAP II Mk2
• Подготовка БОМЕХ Плюс PG II 18-20-28-31-35 ГВ
• Выпуск воздуха в задней части тележки для эмали
• -
• Цена действительна для существующего состояния. Предложение подлежит подтверждению. Исключены ошибки, возможны изменения и предварительная продажа. Вся информация без гарантии.